

Détecteur d'ouverture sans fil Comfion

Art.-Nr. FUMK80000

Seite 1 von 3



Alerte fiable en cas d'effraction

Le détecteur d'ouverture détecte l'ouverture des fenêtres et des portes. Tout accès non autorisé est signalé au système d'alarme. La sécurité extérieure garantit une forte protection anti-effraction.

Protection de présence et confort d'habitation

Les points faibles typiques d'une maison pour les cambrioleurs, comme les fenêtres, la porte d'entrée, la porte de la cave ou la porte de la terrasse, peuvent être surveillés par le détecteur d'ouverture sans fil. L'ouverture par levier d'une fenêtre ou d'une porte est alors détectée - tandis que les habitants peuvent se déplacer librement dans la maison.

Radio sûre, grande portée

Le signal est crypté de manière sûre et protégé contre toute manipulation. Avec une portée allant jusqu'à 1 000 m (champ libre), le détecteur d'ouverture dispose d'une liaison stable avec la centrale d'alarme depuis n'importe quel endroit de la maison - même si la structure du bâtiment est radio-résistante.

Capteur pour la domotique

Le détecteur d'ouverture radio peut être confortablement intégré dans la domotique. Par exemple, le capteur intégré envoie un signal à la commande de l'éclairage dès que la porte d'entrée est ouverte. Pratique lorsque la lumière de la maison s'allume automatiquement en rentrant chez soi.

Technologies

- Détecteur d'ouverture pour l'intérieur, discret et peu encombrant en design Slim avec une largeur de seulement 24 mm (alimenté par pile, sans câble)
- Montage flexible partout dans le bâtiment grâce à sa forme fine : avec l'aimant à gauche ou à droite et même dans des espaces de montage étroits

Détecteur d'ouverture sans fil Comfion

Art.-Nr. FUMK80000

Seite 2 von 3

- Liaison radio sécurisée entre la centrale d'alarme Comfion et le boîtier de commande, avec une grande portée jusqu'à 1 000 m (champ libre) et cryptage AES128 (protection contre les manipulations/données comme dans les services bancaires en ligne)
- Protection anti-sabotage mécanique contre l'ouverture et le démontage
- Économies d'énergie : Contact magnétique avec une durée de vie des piles pouvant atteindre 4 ans
- Très sûr et fiable grâce à la certification selon EN50131 degré 2

Caractéristiques techniques - Détecteur d'ouverture sans fil Comfion

Batterie - durée de vie max. de la batterie	4.5 a
Batterie - quantité	1
Certifications	EN 50131 degré 2; VSÖ
Classe VdS	senza
Classe d'environnement	II
Compatible avec	Comfion
Contrôle de tension	Oui
Degré de sécurité	2
Dimensions	Sensor 24 x 90 x 26 / l'aimant 9 x 44 x 16 mm
EN	Grado 2
Fréquence radio	868 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur
Hauteur	90 mm
Humidité de l'air max.	85 %
Indice de protection IK	4
La radio en réseau	Oui
Largeur	24 mm
Largeur du capteur	24 mm
Longueur	26 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Modulation	2FSK
Méthode de détection	Mesure de champ magnétique
Norme	EN 50131
Poids brut	0.054 kg
Poids de l'article	0.054 kg
Portée max. réception (champ libre)	1,000 m
Portée max. émission (champ libre)	1,000 m

Détecteur d'ouverture sans fil Comfion

Art.-Nr. FUMK80000

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Détecteur d'ouverture sans fil Comfion

Puissance radio	25 mW
Surveillance anti-sabotage	Oui
Technique	Électronique
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de batterie	AA (LR6) alcaline 1.5V
Type de capteur	Interrupteur reed
couleur de surface	blanc