

Détecteur de mouvement radio Secoris PIR MW

Art.-Nr. FUBW60120

Seite 1 von 2



Caractéristiques techniques - Détecteur de mouvement radio Secoris PIR MW

Alimentation électrique CC	4,5 V
Angle de vue PIR horizontal	85 °
Bande de fréquence	24 GHz
Batterie	Non
Batterie - durée de vie max. de la batterie	5 a
Batterie - fixe	Non
Batterie - quantité	3
Certifications	EN 50131 niveau 2
Classe VdS	senza
Classe d'environnement	II
Compatible avec	Secvest, Secoris
Consommation de courant en veille	0.02 mA
Contrôle de tension	Oui
Degré de sécurité	2
Diamètre	55 mm
Dimensions	55x115x55 (BxHxT) mm
Domaines d'utilisation	Usage intérieur
EN	Niveau 2
Fréquence radio	868.09 MHz
Fréquence radio 2	868.23 MHz
Fréquence radio 3	868.37 MHz
Fréquence radio 4	868.51 MHz

Détecteur de mouvement radio Secoris PIR MW

Art.-Nr. FUBW60120

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Détecteur de mouvement radio Secoris PIR MW

Fréquence radio 5	868,6625 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur
Hauteur	115 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Immunité aux animaux	< 25 kg
Langue emballage	DE, EN; FR; NL; DK; IT
Langue notice	DE, EN; FR; NL; DK; IT
Largeur	55 mm
Lieu de montage	Mur
Longueur	55 mm
Matériau du boîtier	ABS
Modulation	FM
Méthode de détection	Reconnaissance thermique, micro-onde
Poids brut	0.194 kg
Poids de l'article	0.17 kg
Portée max. émission (bâtiment)	30 m
Portée max. émission (champ libre)	700 m
Profondeur	55 mm
Protection mécanique	Non
Puissance radio	10 mW
Surveillance anti-sabotage	Oui
Surveillance de la couverture	Non
Technique	Électronique
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de batterie	1,5V AA
Type de capteur	PIR, micro-onde
Type de couverture	Protection anti-effraction
Zone de détection du détecteur (m)	10 m
couleur de surface	blanc