

Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras Mini-Dome analogiques

Art.-Nr. TVVR33843D

Seite 1 von 4



Caractéristiques techniques - Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras Mini-Dome analogiques

Application prévue	Surveillance générale
Batterie - quantité	1
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Gamme d'articles	Performance
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Kits vidéo
Nombre max. d'entrées vidéo	8
Poids de l'article	5.55 kg
Résolution	5MPx
Type de batterie	CR1220

Caractéristiques techniques - Caméra analogique ABUS 5 mégapixels Mini Dome FlexNiteView

Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	BLC / HLC / DWDR
Angle de visée horizontal	105 °
Angle de vue vertical	56 °
Application prévue	Surveillance générale
Commutation jour/nuit	ICR/Couleur/S/W
Consommation électrique	3.3 W
Diaphragme	F2.0
Dimensions	(Ø x L) 80x85 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	CMOS
Forme de l'appareil	Dôme
Gamme d'articles	Performance
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Vidéo

Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras Mini-Dome analogiques

Art.-Nr. TVVR33843D

Seite 2 von 4

Caractéristiques techniques - Caméra analogique ABUS 5 mégapixels Mini Dome FlexNiteView

Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
LED à lumière blanche	1
Langue OSD	EN
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Oui
Modes de résolution	TVI: 5 MPx @ 20 fps, 4 MPx @ 25 fps, 1080p @ 25 fps
Poids brut	0.82 kg
Poids de l'article	0.31 kg
Portée IR (max.)	30 m
Résolution	5MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	TVI / AHD / CVI: 2960 x 1665 @ 20 fps, CVBS: PAL
Sortie vidéo	1x BNC
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.01 lx
EAN	4003318867132

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo hybride ABUS analogique HD/8 canaux

Alerte	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Alimentation électrique CC	12 V
Batterie - quantité	1
Batterie - type selon nomenclature GRS	CR1220
Boîtier	1U Chassis
Caméras IP supportées	Caméras IP ABUS jusqu'à 8 Mpx
Canaux vidéo HD-TVI	4
Canaux vidéo IP	8
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus

Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras Mini-Dome analogiques

Art.-Nr. TVVR33843D

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo hybride ABUS analogique HD/8 canaux

Connexion réseau	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
Consommation électrique, sans disque dur	10
Débit total réseau (entrée/sortie)	96 MBit/s (32 MBits/64 MBits)
Ensemble complet des canaux vidéo	8
Entrée audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Entrée vidéo	4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)
Gamme d'articles	Performance
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Vidéo
Humidité de l'air max.	90 %
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Lecture synchrone	4
Logiciel	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Matériau du boîtier	Métal, Plastique
Modes d'enregistrement	Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme, VCA
Navigateurs supportés	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Poids brut	2.9 kg
Poids de l'article	2.05 kg
Port USB	2x USB 2.0
Protocoles de réseau	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Puissance	20 W
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	8 MPx @ 8 fps, 5 MPx @ 12 fps, 4 MPx @ 15 fps, 8 MPx Lite @ 15 fps, 3 MPx @ 18 fps ~ 1080p/720p/4CIF/VGA/CIF @ 25/30fps
Résolution maximale à fréquence d'images	TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, CVBS
Résolution sortie HDMI	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Résolution sortie VGA	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Sortie audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Support d'enregistrement	1x connexion SATA (HDD 3,5", max. 10 To) / NAS
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Video Content Analysis (VCA)	Via NVR : détection de mouvement 4 canaux (TVI). (Personne/Véhicule) ou VCA 2 canaux (Intr. Det., Tripwire avec Personne/Véhicule), recherche de visage

Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras Mini-Dome analogiques

Art.-Nr. TVVR33843D

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo hybride ABUS analogique HD/8 canaux

EAN	4003318612756
-----	---------------