

Mini dôme analogique 5 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. HDCC55512

Seite 1 von 4



Mini Dôme analogique 5 MPx - surveillance détaillée avec la technologie analogique existante

Le Mini Dôme analogique de 5 mégapixels convient pour l'utilisation intérieure et extérieure (IP67) et fournit des images claires et détaillées, même dans des conditions de luminosité difficiles. La fonction WDR True permet d'équilibrer la luminosité entre le premier plan et l'arrière-plan, tandis que la technologie Gecko + IR permet d'obtenir des images couleur même la nuit. La caméra est idéale pour les utilisateurs qui souhaitent continuer à utiliser un câblage coaxial existant tout en profitant d'une qualité d'image moderne.

Détection ciblée de personnes et de véhicules

Utilisée avec un enregistreur ABUS Analog HDCC900X2, la caméra permet une analyse assistée par IA. Elle fait la distinction entre les personnes et les véhicules, ce qui améliore la détection des mouvements pertinents et réduit le nombre de notifications non pertinentes.

Équipement ultérieur efficace avec l'infrastructure existante

La technologie analogique permet de moderniser les systèmes de surveillance existants sans avoir à remplacer le câblage coaxial ou bifilaire existant (via des convertisseurs). Les caméras et les enregistreurs peuvent être facilement remplacés, ce qui réduit le temps et les efforts d'installation. Pour obtenir des performances IR fiables, les conditions ambiantes doivent être prises en compte en conséquence.

La portée IR dépend de l'environnement

Les performances de l'éclairage dépendent fortement du lieu d'utilisation. Les surfaces sombres ou l'absence de reflets peuvent nuire à l'image - tout comme les objets proches et réfléchissants.

Technologies

- Résolution de 5 MPx : 2592 x 1944 @ 20 fps

Mini dôme analogique 5 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. HDCC55512

Seite 2 von 4

- True WDR compense efficacement les contrastes clair/obscur
- Objectif fixe avec distance focale de 2,8 mm et angle de vision horizontal de 112°
- Résistance aux intempéries (IP67) pour l'extérieur
- LED IR et lumière blanche intégrées avec commutation déclenchée par événement (en option, contrôlée par le DVR HDCC900X3)
- Moins de fausses alertes grâce à la reconnaissance des personnes/véhicules assistée par IA avec l'enregistreur HDCC900X3
- Parfait pour l'équipement ultérieur : Transmission via l'infrastructure CCTV traditionnelle et existante avec câble coaxial
- Longueurs de câble jusqu'à 150 m
- Gamme diversifiée de supports pour une installation simple et économique

Caractéristiques techniques - Mini dôme analogique 5 MPx (2,8 mm)

Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, HLS, ATW, 3D DNR
Angle de visée horizontal	112 °
Angle de vue vertical	60 °
Application prévue	Surveillance générale
Audio	Intégrés : Microphone
Autres fonctions	Lumière blanche jusqu'à 40 mètres
Avec détecteur de mouvement vidéo	Non
Balance des blancs	ATW, manuel
Canaux vidéo HD-TVI	1
Commutation jour/nuit	Filtre d'arrêt IR électromécanique
Compatible avec ABUS Link Station	Non
Compatible avec Comfion	Non
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec wAppLoxx Pro	Non
Compensation du contre-jour	WDR, HLC, HLS
Consommation de courant	750 mA
Consommation électrique	9 W
Diamètre	110 mm
Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur)	F1.0

Mini dôme analogique 5 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. HDCC55512

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Mini dôme analogique 5 MPx (2,8 mm)

Dimensions	110x100 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Fonctions	Détection de mouvement, Tripwire Detection et Intrusion Detection via DVR
Forme de l'appareil	Dôme
Gamme d'articles	Professionnel
Gamme dynamique (WDR)	130 dB
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Caméra
Hauteur	100 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
La radio en réseau	Non
Langue OSD	UK
Langue emballage	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Largeur	110 mm
Longueur	110 mm
Matériau du boîtier	plastique, métal
Microphone	Oui
Modes de résolution	3K, 4 MP, 1080p
Objectif	Fixe
Obturbateur électronique	Auto (1/25 - 1/500000 s)
Poids brut	0.475 kg
Poids de l'article	0.37 kg
Portée IR (max.)	40 m
Raccordements	1 x BNC (vidéo), 1 x DC (5,5/2,1 mm)
Résolution	5MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	2960 x 1665 @ 20 frames/s
Sorties de caméra	1 x BNC
Système vidéo	HD-TVI
Technique	Électronique
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Zones privées	4

Mini dôme analogique 5 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. HDCC55512

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Mini dôme analogique 5 MPx (2,8 mm)

couleur de surface	blanc
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.0005 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	2960 x 1665 Pixel