

Commutateur Gigabit PoE à 8 ports

Art.-Nr. ITAC10111

Seite 1 von 1



Caractéristiques techniques - Commutateur Gigabit PoE à 8 ports

Alimentation affectation broche	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Alimentation électrique CA	100 - 240 V
Alimentation électrique CC	54 V
Application prévue	Surveillance générale
Autres fonctions	Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, sans ventilateur, ports 7 et 8 jusqu'à 300 mètres en mode étendu
Connexion réseau	Downstream: 8x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T, 1 x SFP
Consommation électrique	120 W
Dimensions	218 x 109 x 28 mm
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Accessoires
Hauteur	27.8 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Langue emballage	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Largeur	218 mm
Longueur	109 mm
Norme PoE	IEEE 802.3 af/at/bt
Normes de réseau	IEEE 802.3 af/at/bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Poids brut	1.295 kg
Poids de l'article	0.576 kg
Profondeur	109 mm
Puissance PoE max. par port	7 x 15 watts ou 3 x 30 watts ou 1 x 90 watts (for max. power each port)
Puissance PoE totale	110 W
Raccordements	6 x Gigabit PoE Port, 2 x Gigabit Hi-PoE Port, 1 x Gigabit RJ45 Port, 1 x Gigabit SFP Port
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C