

# Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras mini-tube PoE

Art.-Nr. TVVR36423T

Seite 1 von 5



## Caractéristiques techniques - Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras mini-tube PoE

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Batterie - quantité         | 1           |
| Compatible avec Secoris     | Non         |
| Compatible avec Secvest     | Non         |
| Compatible avec Smartvest   | Non         |
| Compatible avec wAppLoxx    | Non         |
| Forme de l'appareil         | Mini Tube   |
| Gamme d'articles            | Performance |
| Groupe DEEE                 | 09          |
| Groupe de produits          | Kits vidéo  |
| Nombre max. d'entrées vidéo | 4           |
| Poids de l'article          | 3.23 kg     |

## Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo réseau PoE 4 canaux ABUS

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Alerte                            | Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push |
| Alimentation électrique CC        | 48 V                                                  |
| Avec détecteur de mouvement vidéo | Oui                                                   |
| Batterie - quantité               | 1                                                     |
| Boîtier                           | 1U Chassis                                            |
| Caméras IP supportées             | Chrome, Edge, IE11 (Plugin)                           |
| Canaux vidéo IP                   | 4                                                     |
| Compatible avec ABUS Link Station | Oui                                                   |
| Compatible avec Secoris           | Non                                                   |
| Compatible avec Secvest           | Non                                                   |

# Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras mini-tube PoE

Art.-Nr. TVVR36423T

Seite 2 von 5

## Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo réseau PoE 4 canaux ABUS

|                                                             |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Compatible avec Smartvest                                   | Non                                                                      |
| Compatible avec wAppLoxx                                    | Non                                                                      |
| Compression vidéo                                           | H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus                                  |
| Connexion réseau                                            | 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface             |
| Consommation électrique                                     | 68 W                                                                     |
| Consommation électrique, sans disque dur                    | 58                                                                       |
| Dimensions                                                  | (La x Lo x H) 315 x 240 x 48 mm                                          |
| Débit total réseau (entrée/sortie)                          | (40 / 80) Mbit/s                                                         |
| Décodage de la performance (vue locale en direct & lecture) | VCA/AI dans NVR désactivé : max. 32 MPx, VCA/AI via NVR : max.           |
| Entrée audio                                                | 1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)                                                  |
| Gamme d'articles                                            | Performance                                                              |
| Groupe DEEE                                                 | 09                                                                       |
| Groupe de produits                                          | Vidéo                                                                    |
| Hauteur                                                     | 48 mm                                                                    |
| Humidité de l'air max.                                      | 90 %                                                                     |
| Langue OSD                                                  | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE                                       |
| Largeur                                                     | 315 mm                                                                   |
| Lecture synchrone                                           | 4                                                                        |
| Logiciel                                                    | ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer                     |
| Longueur                                                    | 240 mm                                                                   |
| Matériau du boîtier                                         | Métal, Plastique                                                         |
| Modes d'enregistrement                                      | Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme, VCA      |
| Nombre max. d'entrées vidéo                                 | 4                                                                        |
| Norme PoE                                                   | 802.3 at (PoE+)                                                          |
| Poids brut                                                  | 2.8 kg                                                                   |
| Poids de l'article                                          | 2.15 kg                                                                  |
| Port USB                                                    | 2x USB 2.0                                                               |
| Profondeur                                                  | 240 mm                                                                   |
| Protocoles de réseau                                        | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server |
| Puissance                                                   | 68 W                                                                     |
| Puissance PoE                                               | 50 W                                                                     |
| Raccordements PoE                                           | 4                                                                        |
| Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra   | 12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps                                                 |

# Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras mini-tube PoE

Art.-Nr. TVVR36423T

Seite 3 von 5

## Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo réseau PoE 4 canaux ABUS

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution maximale à fréquence d'images | 8MPx @ 25/30fps                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Résolution sortie HDMI                   | 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 x 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA sortie simultanée                                                                                                                                   |
| Résolution sortie VGA                    | 1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA sortie simultanée                                                                                                                                                                                                     |
| Sortie audio                             | 1x Cinch (Line, 1KΩ)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Support d'enregistrement                 | 1x connexion SATA (HDD 3,5", max. 16 To) / NAS                                                                                                                                                                                                                                             |
| Température de fonctionnement max.       | 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Température de fonctionnement min.       | -10 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de batterie                         | CR1220                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Video Content Analysis (VCA)             | Via NVR : détection de mouvement à 4 canaux (Caméra IP ABUS à partir de 2022, 4 MPx, personne/véhicule) ou 1 canal VCA (4 MPx, détection intr., tripwire, entrée dans la région, sortie de la région avec personne/véhicule) ou 1 canal détection de visage, 1 canal comparaison de visage |
| EAN                                      | 4003318867095                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Caractéristiques techniques - mini caméra tube 2MPx IP PoE

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Alerte                            | e-mail, NAS, FTP                                                       |
| Alimentation électrique CC        | 12 (+/-25 %) V                                                         |
| Amélioration des images           | 3D DNR                                                                 |
| Angle de visée horizontal         | 111 °                                                                  |
| Angle de vue vertical             | 59 °                                                                   |
| Avec détecteur de mouvement vidéo | Oui                                                                    |
| Balance des blancs                | AWB, manuel                                                            |
| Commutation jour/nuit             | ICR/couleur/N&B                                                        |
| Compatible avec ABUS Link Station | Oui                                                                    |
| Compatible avec Secvest           | Non                                                                    |
| Compatible avec wAppLoxx          | Non                                                                    |
| Compatible avec wAppLoxx Pro      | Non                                                                    |
| Compression vidéo                 | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG |
| Consommation de courant           | 420 mA                                                                 |
| Consommation électrique           | 5 W                                                                    |
| Cryptage                          | HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3                                                 |
| Dimensions                        | (L X I X H) 170x70x69 mm                                               |

# Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras mini-tube PoE

Art.-Nr. TVVR36423T

Seite 4 von 5

## Caractéristiques techniques - mini caméra tube 2MPx IP PoE

|                                          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Distance focale                          | 2,8 mm                                                       |
| Enregistreur d'images                    | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                                 |
| Fonction jour/nuit ICR                   | Oui                                                          |
| Forme de l'appareil                      | Tube                                                         |
| Gamme d'articles                         | Performance                                                  |
| Groupe DEEE                              | 09                                                           |
| Groupe de produits                       | Caméra                                                       |
| Haut-parleur                             | Oui                                                          |
| Hauteur                                  | 69 mm                                                        |
| Humidité de l'air max.                   | 95 %                                                         |
| Indice de protection IP                  | 67                                                           |
| LED IR                                   | Oui                                                          |
| La radio en réseau                       | Non                                                          |
| Langue OSD                               | DE, UK, FR, NL, DK, IT                                       |
| Largeur                                  | 70 mm                                                        |
| Longueur                                 | 170 mm                                                       |
| Matériau du boîtier                      | plastique / métal                                            |
| Modes de résolution                      | Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps |
| Navigateurs supportés                    | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge                |
| Nombre d'utilisateurs                    | 32                                                           |
| Nombre de LED IR                         | 3                                                            |
| Nombre de flux                           | 2                                                            |
| Norme PoE                                | 802.3af                                                      |
| Poids brut                               | 0.45 kg                                                      |
| Poids de l'article                       | 0.35 kg                                                      |
| Portée IR (max.)                         | 30 m                                                         |
| Profondeur                               | 170 mm                                                       |
| Résolution                               | 2MPx                                                         |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 1920 x 1080 @ 25 fps                                         |
| Support d'enregistrement                 | Carte microSD, 256 Go (en option)                            |
| Température de fonctionnement max.       | 60 °C                                                        |
| Température de fonctionnement min.       | -25 °C                                                       |
| Zones privées                            | 4                                                            |
| couleur de surface                       | blanc                                                        |
| Éclairage minimal (IR)                   | 0 lx                                                         |
| Éclairage minimal (couleur)              | 0.005 lx                                                     |

# Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras mini-tube PoE

Art.-Nr. TVVR36423T

Seite 5 von 5

## Caractéristiques techniques - mini caméra tube 2MPx IP PoE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Élimination des bruits parasites | 3D DNR        |
| EAN                              | 4043158200447 |