

Détecteur rideau sans fil Comfion (extérieur)

Art.-Nr. FUBW80500

Seite 1 von 4



Protection anti-effraction pour portes et fenêtres - avant qu'il n'arrive quelque chose

Le détecteur rideau sans fil Comfion détecte les mouvements devant les fenêtres/portes - avant même qu'un cambrioleur ne soit à l'œuvre. Vous protégez ainsi votre maison et augmentez sensiblement la sécurité.

Détecteur de mouvement intelligent pour l'extérieur et l'intérieur

Baie vitrée, porte de terrasse, entrée secondaire ou, à l'intérieur, fenêtres de toit, ce détecteur peut être monté de manière flexible : verticalement à côté de la fenêtre ou horizontalement au-dessus de la porte. Sa forme compacte permet de l'intégrer dans tous les environnements.

Fiable par tous les temps

Avec la classe de protection IP55 et une construction robuste, le détecteur fonctionne de manière fiable à l'extérieur - même en cas de pluie, de poussière ou de températures négatives.

Durable, peu d'entretien et inviolable

Détecteur rideau sans fil Comfion (extérieur)

Art.-Nr. FUBW80500

Seite 2 von 4

La pile dure jusqu'à 4 ans, ce qui permet de limiter les dépenses. Si le détecteur est couvert ou manipulé, la surveillance de masquage déclenche l'alarme. Cela garantit une sécurité supplémentaire contre le sabotage. En option, le détecteur peut être alimenté en permanence.

Protection anti-effraction intelligente pour votre maison

Avec le détecteur rideau sans fil Comfion, vous détectez les cambrioleurs en amont. Une solution moderne pour protéger votre maison de manière précoce et efficace, sans compromis.

Protection ciblée à l'intérieur

Le détecteur assure la sécurité dans la maison. L'infrarouge passif (PIR) peut être utilisé seul, ou avec le capteur à micro-ondes (MW), pour une sécurité optimale contre les fausses alarmes.

Technologies

- Détecte les intrus avant qu'ils n'atteignent les fenêtres ou les portes
- Détection parfaite des intrusions avant l'entrée - solution idéale pour les fenêtres, les terrasses et les entrées secondaires à l'intérieur et à l'extérieur
- Convient pour les façades de fenêtres, les portes de terrasse et les portes de service
- Résiste aux intempéries, basé sur la radio avec une portée allant jusqu'à 1000 m
- Durée de vie des piles de 4 ans, inviolable, alimentation permanente 12 V en option

Caractéristiques techniques - Détecteur rideau sans fil Comfion (extérieur)

Affichage d'état	Oui
Alimentation électrique CC	9 - 12 V
Angle de vue PIR horizontal	5 °
Angle de vue PIR vertical	110 °
Batterie	Non

Détecteur rideau sans fil Comfion (extérieur)

Art.-Nr. FUBW80500

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Détecteur rideau sans fil Comfion (extérieur)

Batterie - durée de vie max. de la batterie	4 a
Batterie - quantité	2
Certifications	EN 50131 Niveau 2; VSÖ
Classe VdS	senza
Classe d'environnement	IV
Compatible avec	Comfion, Secoris (Câblage conventionnel uniquement)
Contrôle de tension	Oui
Degré de sécurité	2
Domaines d'utilisation	Utilisation extérieure
EN	Niveau 2
Fréquence radio	868 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur
Hauteur	163 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Immunité aux animaux	Oui
Indice de protection IK	6
Indice de protection IP	55
Largeur	40 mm
Longueur	45 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Modulation	2FSK
Mounting location	Wall, Ceiling
Méthode de détection	Reconnaissance thermique, micro-onde
Norme	EN 50131-2-4
Poids brut	0.196 kg
Poids de l'article	0.194 kg
Portée max. réception (champ libre)	1,000 m
Portée max. émission (champ libre)	1,000 m
Profondeur	45 mm
Puissance radio	25 mW
Sensibilité réglable	Élevée / Moyenne / Faible
Surveillance anti-sabotage	Oui
Surveillance de la couverture	Oui
Technique	Électronique
Température de fonctionnement max.	60 °C

Détecteur rideau sans fil Comfion (extérieur)

Art.-Nr. FUBW80500

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Détecteur rideau sans fil Comfion (extérieur)

Température de fonctionnement min.	-25 °C
Type de batterie	CR123A Lithium
Type de capteur	PIR, micro-onde
Type de couverture	Protection anti-effraction
Zone de détection du détecteur (m)	12 m