

Caméra sans fil PIR Comfion (extérieure)

Art.-Nr. FUBW80700

Seite 1 von 3



Protégez votre maison - avant qu'il ne soit trop tard

La caméra sans fil PIR ABUS Comfion pour l'extérieur détecte les mouvements avant que les cambrioleurs ne pénètrent dans votre maison. Idéale comme protection périmétrique, elle assure la sécurité autour du terrain - de manière fiable, précoce et intelligente.

Notifications instantanées avec des images en HD

En cas de mouvement, des images sont automatiquement envoyées directement sur le smartphone ou par e-mail. La caméra HD fournit des images de qualité HD, éclairées par des LED de lumière blanche intégrées pour une vision claire, même au crépuscule ou la nuit.

Des capteurs fiables - moins de fausses alertes

Deux capteurs PIR détectent les personnes avec précision, tandis que la surveillance du masquage signale toute tentative de manipulation. Le support de montage flexible permet un alignement optimal de la caméra et des capteurs pour une couverture maximale.

Robuste et résiste aux intempéries

Avec une protection IP55 et une classe environnementale IV, la caméra résiste à des températures extrêmes de -35 °C à 60 °C, à la pluie, à la poussière et au vent - idéale pour toutes les situations extérieures.

Flexible et à l'épreuve du temps

Le montage sur un mur, un plafond ou un poteau n'est pas compliqué. Utilisable sans fil via le réseau radio sécurisé Comfion ou en complément des systèmes d'alarme anti-intrusion conventionnels - avec une portée allant jusqu'à 1000 m. Le montage au mur, au plafond ou sur un poteau est simple et, grâce au support de montage fourni, le détecteur est parfaitement orienté vers la zone à surveiller.

Caméra sans fil PIR Comfion (extérieure)



Art.-Nr. FUBW80700

Seite 2 von 3

Fiable à long terme

Jusqu'à 3 ans de durée de vie des piles et la certification EN 50131 degré 2 garantissent une protection durable et une utilisation sans souci.

Technologies

- Alerte précoce contre les cambrioleurs : Détecte les mouvements sur le terrain avant que les malfaiteurs n'atteignent la maison, idéale pour la protection du périmètre
- HD ou VGA sur votre smartphone : notification push immédiate en cas de mouvement, vision claire grâce aux LED de lumière blanche intégrées
- Réduction des fausses alertes : deux capteurs PIR détectent de manière fiable les personnes, pas les animaux ou d'autres facteurs de perturbation
- Protection contre les manipulations : la surveillance intégrée du masquage signale tout mouvement ou modification non autorisés de la caméra
- Montage flexible : mur, plafond ou poteau ; caméra et capteurs PIR orientables plusieurs fois en continu pour une couverture optimale
- Résiste aux intempéries et robuste : protection IP55, classe environnementale IV, fonctionne à des températures de -35 °C à 60 °C
- Connexion sans fil sécurisée : réseau radio Comfion avec une portée en champ libre jusqu'à 1000 m, alternativement connectable à des installations conventionnelles
- Fiabilité à long terme : durée de vie des piles jusqu'à 3 ans, certifiée EN 50131 degré 2
- Optimale pour la maison, le jardin, les allées ou les halls ; protection polyvalente

Caractéristiques techniques - Caméra sans fil PIR Comfion (extérieure)

Affichage d'état	Oui
Alimentation électrique CC	12 V
Angle de vue PIR horizontal	100 °
Angle de vue PIR vertical	110 °
Batterie - durée de vie max. de la batterie	3 a
Batterie - quantité	3
Certifications	EN 50131 Nv. 2; VSÖ
Classe VdS	senza
Classe d'environnement	IV
Compatible avec	Comfion, Secoris (Câblage conventionnel uniquement)
Contrôle de tension	Oui
Degré de sécurité	2

Caméra sans fil PIR Comfion (extérieure)

Art.-Nr. FUBW80700

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Caméra sans fil PIR Comfion (extérieure)

Dimensions	105 x 244 x 93 mm
Domaines d'utilisation	Utilisation extérieure
EN	Niveau 2
Fréquence radio	868 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur
Hauteur	244 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IK	6
Indice de protection IP	55
Largeur	105 mm
Longueur	93 mm
Matériau du boîtier	PC/ABS
Modulation	2FSK
Mounting location	Wall, Ceiling, Pole
Méthode de détection	Reconnaissance thermique
Norme	EN 50131 Nv. 2
Poids brut	0.928 kg
Poids de l'article	0.933 kg
Portée max. réception (champ libre)	1,000 m
Portée max. émission (champ libre)	1,000 m
Profondeur	93 mm
Puissance radio	25 mW
Sensibilité réglable	Oui
Surveillance anti-sabotage	Oui
Surveillance de la couverture	Oui
Technique	Électronique
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Type de batterie	CR123A, 3V, Lithium
Type de capteur	PIR
Type de couverture	Protection anti-effraction
Zone de détection du détecteur (m)	15 m
couleur de surface	blanc