

Élément de commande radio Comfion Mifare DESFire

Art.-Nr. FUBE80100

Seite 1 von 3



Vue d'ensemble et contrôle à tout moment

Avec l'élément de commande sans fil Comfion Mifare DESFire, vous commandez votre système d'alarme de manière simple et sûre - parfait pour votre maison. Le grand écran LCD éclairé indique l'état actuel du système et avertit en cas d'erreur. Vous gardez toujours une vue d'ensemble et vous vous sentez protégé.

Utilisation simple et sûre

L'utilisation est très simple : Le clavier capacitif est sensible au toucher et la technologie RFID moderne (Mifare DESFire) vous permet d'armer/désarmer votre système d'alarme sans contact. Le contrôle d'accès peut également être combiné à une authentification à deux facteurs. De plus, vous pouvez commander jusqu'à trois systèmes domotiques depuis l'élément de commande - votre maison est sûre et confortable.

Fonctions d'affichage intelligentes et protection en cas d'urgence

L'écran s'active automatiquement dès que vous vous approchez et adapte sa luminosité. En cas d'urgence, vous pouvez déclencher une fonction antipanique par code numérique - un plus rassurant en matière de sécurité. L'émetteur de signaux intégré (piézo) vous avertit lorsqu'une alarme se déclenche.

Connexion radio fiable et alimentation flexible

Grâce à une portée radio pouvant atteindre 1000 mètres en champ libre, vous êtes parfaitement connecté, même dans les grands bâtiments. L'alimentation électrique est assurée, au choix, par des piles à longue durée de vie (jusqu'à deux ans) ou par un bloc d'alimentation en option - votre système reste ainsi opérationnel à tout moment.

Une sécurité professionnelle pour votre domicile

L'élément de commande sans fil Comfion répond aux normes de sécurité les plus strictes et est certifié EN 50131 degré 2 - pour que votre maison soit protégée de manière professionnelle. Faites confiance à une technologie intelligente qui vous offre à la fois sécurité et confort.

Élément de commande radio Comfion

Mifare DESFire

Art.-Nr. FUBE80100

Seite 2 von 3

Technologies

- Grand écran LCD rétroéclairé affichant à tout moment l'état du système et les avertissements - contrôle total en un coup d'œil
- Commande confortable par clavier capacitif ou sécurisée par RFID (Mifare DESFire) - possibilité d'authentification à 2 facteurs
- Jusqu'à 3 automatismes domestiques programmables - plus qu'un simple contrôle d'alarme
- Le piézo intégré émet un avertissement acoustique en cas d'alarme - direct et fiable
- L'écran s'active automatiquement grâce au capteur de proximité, adapte la luminosité grâce au capteur - confort d'utilisation 24 heures sur 24
- Alarme d'agression et de panique par code numérique défini - sécurité supplémentaire en cas d'urgence
- Alimentation électrique flexible : 2 ans de fonctionnement sur piles ou bloc d'alimentation (en option)
- Portée radio extra forte jusqu'à 1000 m en champ libre - connexion fiable avec la radio Comfion
- Certifié EN 50131 degré 2 - sécurité professionnelle pour votre maison

Caractéristiques techniques - Élément de commande radio Comfion Mifare DESFire

Affichage	LCD (144 x 32px), LED
Affichage d'état	Oui
Alimentation électrique CA	12 V
Batterie - durée de vie max. de la batterie	2 a
Batterie - fonctionnement sur batterie	Oui
Batterie - quantité	4
Certifications	EN 50131 Nv. 2; VSÖ
Classe VdS	senza
Classe d'environnement	II
Compatible avec	Comfion
Contrôle de tension	Oui
Degré de sécurité	2
Dimensions	115 x 176 x 35 mm
Domaines d'utilisation	Usage intérieur
EN	Niveau 2
Fréquence radio	868 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Utilisation
Hauteur	176 mm

Élément de commande radio Comfion Mifare DESFire

Art.-Nr. FUBE80100

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Élément de commande radio Comfion Mifare DESFire

Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IK	6
Indice de protection IP	54
Largeur	115 mm
Longueur	35 mm
Matériau du boîtier	ASA
Modulation	2FSK
Poids brut	0.344 kg
Poids de l'article	0.344 kg
Portée max. réception (champ libre)	1,000 m
Portée max. émission (champ libre)	1,000 m
Pression acoustique	60 dB
Profondeur	35 mm
Puissance radio	25 mW
Raccordements	Prise 12V DC
Sirène intégrée	oui (non conforme à la norme EN 50131)
Surveillance anti-sabotage	Oui
Technique	Électronique
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de batterie	CR123A, 3V Lithium
Type de capteur	PIR, Lux
Type de couverture	Protection anti-incendie
Type de lecteur	Mifare DESfire EV1/EV2/EV3, Mifare Classic (facultatif)
couleur de surface	blanc