



POUR LES PROFILS ÉTROITS

Vous pouvez sécuriser vos portes d'entrée à profil étroit avec cette sécurité supplémentaire.

Vous souhaitez bien verrouiller vos portes d'entrée tout en sachant toujours qui se trouve devant elles ? Cette sécurité supplémentaire peut être votre solution de sécurité. Surtout s'il s'agit d'un profil de cadre étroit. La protection est dotée d'une solide fixation murale grâce à des goujons d'ancrage et d'un solide pêne ovale qui protège de manière fiable contre les tentatives d'effraction. De plus, un cylindre à languette V356 est installé avec ABUS Pfaffenhain. L'entrebâilleur cimenté de la sécurité permet l'ouverture entrebâillée de votre porte. Particulièrement pratique pour recevoir le courrier, par exemple. Le bouton tournant situé à l'intérieur garantit en outre une issue de secours rapide. De l'extérieur, la sécurité est verrouillée par une clé.

Technologies

- Construction robuste et compacte
- Gâche à fixation dans le mur, vis cachées
- Entraxe : 45 mm
- Pêne massif, verrouillage à 2 tours
- Entrebâilleur renforcé pour entrebâillement de porte
- Livré avec la série de cylindre extérieur ABUS Pfaffenhain
- Accessoires en option : plaque de blindage PZS 80 pour la protection optimale du cylindre de porte
- Trois clés incluses

Utilisation et application

7530 blanc

- Verrou de porte supplémentaire pour les portes d'entrée à bord étroit
- Pour les épaisseurs de feuillure de 0 à 29 mm et les épaisseurs de porte de 38 à 90 mm
- Utilisation de l'extérieur avec une clé, de l'intérieur avec un bouton rotatif (sans cylindre intérieur)

Variantes

- Couleurs : marron, argent, blanc
- Entrebâilleur rallongé disponible (rallongé de 30 mm)

Caractéristiques techniques - 7530 blanc

Niveau de sécurité	9
Poids	1166 g
coloris	blanc
entrebâilleur	Oui
fonction alarme	Non
type de cylindre	cylindre extérieur
EAN	4003318589256