



MULTITALENT POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Protection complémentaire de fenêtre pour fenêtres à un ou double battant avec ou sans entretoise centrale.

Qu'il s'agisse de fenêtres à un ou double battant, avec ou sans entretoise centrale : Cette protection complémentaire protège vos fenêtres contre les cambrioleurs. La protection est reconnue par VdS et résiste sans peine à une pression de plus d'une tonne. Il est facile de voir si elle est verrouillée ou déverrouillée. La protection peut être verrouillée au moyen d'un mécanisme à clic. Elle se monte à l'aide de deux vis dans le châssis de fenêtre.

Technologies

- Reconnu VdS et DIN
- Résistance mécanique de plus d'une tonne
- Position ouverte/fermée reconnaissable à l'œil nu
- pour des largeurs de battant central de 24 - 42 mm
- Deux clés incluses

Utilisation et application

- Pour les fenêtres à simple et double battant et les portes-fenêtres avec ou sans battant central à ouverture intérieure
- Verrouillage par pêne rotatif, ouverture avec la clé
- Forme étroite : seulement 22 mm de largeur
- Montage facile et rapide avec seulement 2 vis
- Convient pour tous les matériaux de base comme le bois, le PVC et l'aluminium.
- IM100 peut être utilisé en plus de l'ancrage stable
- Disponible avec fermeture universelle commune à d'autres produits ABUS

Variantes

- Couleurs : marron, blanc
- Fermetures : clés différentes ou s'ouvrant (AAL0006, AAL0054, AL0089, AL0125, AL0145)

Caractéristiques techniques - 2530 blanc

Niveau de sécurité	10
Poids	511 g
Type de fenêtre	Porte de balcon / porte de terrasse, Fenêtre de cave, Fenêtre unique, Fenêtre à double battant
Type de fermeture	clé
coloris	blanc
fonction alarme	Non
EAN	4003318850257

Dessin technique

