



Das Transfergerät ist eine bidirektionale Schnittstelle zwischen Schließmedien und dem Verwaltungs-PC. Dabei werden einerseits Schließmedien in den PC eingelesen oder protokollierte Ereignisse übertragen. In der anderen Richtung werden Schließ- und Scharfschalt-Rechte auf die Schließsysteme übertragen.

## Technologien

- Transfergerät zur Offline Datenübergabe zwischen Schließsystemen/ Steuergeräten/ Auswerteeinheiten und Verwaltungs-PC
- Zur Ausführung von Übergabe- und Speicheraufgaben
- Einlesen von ABUS Chipschlüsseln und Transpondern (mit AM-Prox) in den Verwaltungs PC, Übergabe von Schließ- und Scharfschalt-Rechten vom PC an die Schließsysteme und Übernahme von protokollierten Ereignissen aus den Schließsystemen an den PC

## Technische Daten - Transfergerät

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Abmessungen                   | 30 x 68 x 113 mm (H x B x T) |
| Akkutyp                       | CR-P2 Lithium Batterie       |
| Artikel-Kurzbezeichnung       | TG-SKM                       |
| Artikelgewicht                | 0.061 kg                     |
| Breite                        | 68 mm                        |
| Ereignisspeicher              | Ja                           |
| Gehäusematerial               | Kunststoff                   |
| Höhe                          | 30 mm                        |
| Länge                         | 113 mm                       |
| Max. Betriebstemperatur Außen | 40 °C                        |
| Max. Luftfeuchtigkeit         | 80 %                         |

## Technische Daten - Transfergerät

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Min. Betriebstemperatur<br>Außen | 0 °C                                                             |
| Neu                              | Nein                                                             |
| Schließmedien                    | ABUS Seccor Chipschlüssel, EM4102-, Hitag1-, Hitag 2-Transponder |
| Sprache OSD                      | Deutsch                                                          |
| Stromversorgung                  | 6 Volt Lithium Batterie CR-P2                                    |
| WEEE-Gruppe                      | 09                                                               |