



Die Eingabeeinheit EL von ABUS Security-Center steht für Effizienz und Leistungsfähigkeit. Trotz der kompakten Bauweise und dem dezenten Design eröffnet dieser Wandleser in Zusammenarbeit mit den Steuergeräten SG oder den Auswerteeinheiten AE255F zahlreiche Möglichkeiten. So lässt sich die Bedienung elektrischer Schaltungen wie z.B. Motorschlösser, Aufzüge oder Automatiktüren über den Einschub eines gültigen ABUS Seccor Chipschlüssels reglementieren. Auch zur Betätigung von elektrischen Türöffnern ist die Eingabeeinheit EL geeignet.

Technologien

- Eingabeeinheit mit Chip-Schlüsselleser zur Wandmontage
- Zum Anschluss an Steuergeräte (SG-Vario, SG-Basic) zur Ansteuerung von elektrischen Türöffnern, Motorschlössern, Aufzügen, Schranken etc.
- Zum Anschluss an Auswerteeinheiten (AE255F), zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen
- Akustische Signalisierung

Technische Daten - Eingabeeinheit EL

Abmessungen	Außenseite: 95 x 56 x 23 mm (H x B x T)
Artikel-Kurzbezeichnung	EL-LA-0
Artikelgewicht	0.0739 kg
Breite	56 mm
Einsatzbereiche	Ansteuerung elektrischer Schaltfunktionen
Facettenfarbe	Edelstahl
Gehäuse	Aufputz
Höhe	95 mm
Lesertyp	Chip-Schlüsselleser
Länge	23 mm
Material	Zinkdruckguss

Technische Daten - Eingabeeinheit EL

Max. Betriebstemperatur Außen	60 °C
Min. Betriebstemperatur Außen	-20 °C
Montageort	Aufputz
Neu	Nein
Produktgruppe	Zutrittskontrolle
Programmierung 1	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM
Schließmedien	ABUS Chipschlüssel
Schutzart IP Außen	44
Signalisierung	Akustisch
Sprache Anleitung	DE
Sprache OSD	Deutsch
Sprache Verpackung	DE
Stromversorgung	Steuergerät (SGP-Vario, SG-Basic) oder Auswerteeinheit AE255F
Umweltbedingungen	Temperatur min./ max.: -20/ 60, max. Luftfeuchtigkeit: 80%
WEEE-Gruppe	09