

4x Analog HD Signalverteiler

Art.-Nr. TVAC25240

Seite 1 von 2



Mit dem 4x Analog HD Signalverteiler übertragen Sie das Videoeingangssignal verlustfrei auf vier Monitore. Verbinden Sie Ihre Kamera mit dem Videoeingang des Signalverteilers und schließen Sie die Monitore an den Videoausgängen des Signalverteilers an. Vier BNC-Videoausgänge stehen Ihnen zur Verfügung.

Technologien

- Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 8MPx (4K) ohne Verluste
- Übertragung eines Videosignals an bis zu vier Monitore oder Rekorder
- Geeignet für HD-TVI, AHD, HDCVI, 960H, NTSC, PAL
- Kanal 4 unterstützt HD video + Steuersignal (UTC - Up The Coax)

Technische Daten - 4x Analog HD Signalverteiler

Abmessungen	(B x H x T) 138 x 30 x 86 mm
Artikelgewicht	0.12 kg
Ausgänge	4
Breite	138 mm
Eingänge	1
Höhe	30 mm
Länge	86 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Montageart	sonstige
Neu	Nein
Produktgruppe	Zubehör
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache Anleitung	DE, GB
Sprache Verpackung	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Stromaufnahme	110 mA
Tiefe	86 mm
Videoausgang	4 BNC
Videoausgangspegel	1 Vpp
Videoeingang	1 BNC

4x Analog HD Signalverteiler

Art.-Nr. TVAC25240

Seite 2 von 2

Technische Daten - 4x Analog HD Signalverteiler

Videoeingangsimpedanz	75 Ω
Videoeingangsspegel	1 Vpp dB
Videosystem	HD-TVI, HD-CVI, AHD, 960H, NTSC, PAL
WEEE-Gruppe	09