

# Analog HD Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC32502

Seite 1 von 3



## Analog Mini Dome 2 MPx - detailreiche Überwachung mit bestehender Technik

Die Analog Mini Dome mit 2 Megapixeln eignet sich für Innen- und Außenbereiche (IP67) und liefert klare, detailreiche Bilder - auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die True WDR-Funktion sorgt für ausgeglichene Helligkeit zwischen Vorder- und Hintergrund, während die Gecko + IR-Technologie auch bei Nacht Farbbilder ermöglicht. Die Kamera eignet sich ideal für Anwender, die eine vorhandene Koaxialverkabelung weiter nutzen und gleichzeitig von moderner Bildqualität profitieren möchten.

## Gezielte Erkennung von Personen und Fahrzeugen

Bei Einsatz mit einem ABUS Analog HDCC900X2 Rekorder ermöglicht die Kamera eine KI-gestützte Analyse. Sie unterscheidet zwischen Personen und Fahrzeugen, wodurch die Erkennung relevanter Bewegungen verbessert und die Anzahl irrelevanter Benachrichtigungen verringert wird.

## Effiziente Nachrüstung mit bestehender Infrastruktur

Die Analog Technologie ermöglicht die Modernisierung vorhandener Überwachungssysteme, ohne die bestehende Koaxial- oder 2-Draht-Verkabelung (über Konverter) zu ersetzen. Kameras und Rekorder lassen sich einfach austauschen, was Zeit und Installationsaufwand reduziert. Für eine zuverlässige IR-Leistung sollten die Umgebungsbedingungen entsprechend berücksichtigt werden.

## IR-Reichweite abhängig vom Umfeld

Die Leistung der Beleuchtung hängt stark vom Einsatzort ab. Dunkle Flächen oder fehlende Reflexionen können das Bild beeinträchtigen - ebenso wie nahe, reflektierende Objekte.

## Technologien

- 2 MPx Auflösung: 1920 x 1080 @ 25 fps

# Analog HD Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC32502

Seite 2 von 3

- True WDR gleicht Hell/Dunkel-Kontraste wirksam aus
- Fixes Objektiv mit 2.8 mm Brennweite und 105° horizontalem Blickwinkel
- Wettergeschützt (IP67) für den Außeneinsatz
- Integrierte IR und Weißlicht LEDs mit ereignisgesteuerter Umschaltung (optional, gesteuert durch DVR HDCC900X3)
- Weniger Fehlalarme durch KI-gestützte Erkennung von Personen/Fahrzeugen mit HDCC900X3 Rekorder
- Perfekt zur Nachrüstung: Übertragung über herkömmliche und bestehende CCTV Infrastruktur mit Koaxialkabel
- Leitungslängen bis zu 250 m
- Vielfältiges Haltersortiment für die unkomplizierte, kostengünstige Installation

## Technische Daten - Analog HD Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                           | (LxBxH) 90x83x80 mm                                                    |
| Anschlüsse                            | 1 x BNC (Video), 1 x DC (5.5/2.1 mm)                                   |
| Anwendungszweck                       | Allgemeine Überwachung                                                 |
| Artikelgewicht                        | 0.257 kg                                                               |
| Artikelprogramm                       | Professional                                                           |
| Auflösung                             | 2 MP                                                                   |
| Auflösungsmodi                        | 1920 x 1080                                                            |
| Bildaufnehmer                         | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                           |
| Bildoptimierung                       | WDR, BLC, HLC, ATW, 3D DNR, Slow Shutter                               |
| Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe) | F1.2                                                                   |
| Breite                                | 83 mm                                                                  |
| Brennweite                            | 2.8 mm                                                                 |
| Dynamikbereich (WDR)                  | 130 dB                                                                 |
| Einsatzgebiet                         | universal                                                              |
| Electronic-Shutter                    | Auto (1/25 - 1/50000 s)                                                |
| Facettenfarbe                         | weiß                                                                   |
| Funk vernetzt                         | Nein                                                                   |
| Funktionen                            | Bewegungserkennung, Tripwire Detection und Intrusion Detection via DVR |
| Gegenlichtkompensation                | True WDR                                                               |
| Gehäusematerial                       | Metall                                                                 |
| Gerätebauform                         | Dome                                                                   |
| Horizontaler Blickwinkel              | 105 °                                                                  |
| Höhe                                  | 80 mm                                                                  |
| IR-LEDs                               | Ja                                                                     |
| IR-Reichweite (bis zu)                | 30 m                                                                   |
| Kameraausgänge                        | 1 x BNC                                                                |
| Kompatibel zu Secvest                 | Nein                                                                   |
| Kompatibel zu wAppLoxx                | Nein                                                                   |

# Analog HD Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC32502

Seite 3 von 3

## Technische Daten - Analog HD Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme          | 3.4 W                                    |
| Länge                      | 90 mm                                    |
| Max. Auflösung @ Bildrate  | 1920x1080 @ 25 Bilder/s                  |
| Max. Betriebstemperatur    | 60 °C                                    |
| Max. Luftfeuchtigkeit      | 90 %                                     |
| Min. Betriebstemperatur    | -25 °C                                   |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0.003 lx                                 |
| Mindestbeleuchtung (IR)    | 0 lx                                     |
| Mit Videobewegungsmelder   | Nein                                     |
| Montageart                 | Wand/Decke                               |
| Neu                        | Nein                                     |
| Objektiv                   | Fix                                      |
| Privatzonen                | 4                                        |
| Produktgruppe              | Kamera                                   |
| Protokolle                 | Koax                                     |
| Rauschunterdrückung        | 3D DNR                                   |
| Schutzart IP               | IP67                                     |
| Spannungsversorgung AC     | 24 (+/-25 %) V                           |
| Spannungsversorgung DC     | 12 (+/-25 %) V                           |
| Stromaufnahme              | 290 mA                                   |
| Tag-/Nachtumschaltung      | Elektromechanischer IR-Sperrfilter (ICR) |
| Tiefe                      | 90 mm                                    |
| Verstärkerregelung         | AGC, 3 Stufen                            |
| Vertikaler Blickwinkel     | 52 °                                     |
| Videokanäle HD-TVI         | 1                                        |
| Videosystem                | HD-TVI, CVI, AHD, FBAS                   |
| WEEE-Gruppe                | 09                                       |
| Weißabgleich               | ATW, manuell                             |