

ES PZ2 für Wohnungsabschlusstüren (DIN L 55 20)

Seite 1 von 2



Technologien

- Nach DIN 18251-1, Klasse 2
- Falle und Riegel aus Metall
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Entfernungsmaß 72mm
- Dornmaß 55mm
- Stulp 20 x 235mm (rund), auch erhältlich in 18 x 235mm (rund) und 24 x 235mm (käftig)
- Schlosskasten 155 x 85mm
- Stahlflügelnuss (8mm), in hochwertigen Kunststofflagerschalen

Einsatz und Anwendung

- Einsteckschloss für Wohnungsabschlusstüren
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt (Fallenausschluss 10mm)
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen (Riegelausschluss 10/21mm zweitourig)

Varianten

- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung
- Erhältlich in Stulpbreite 18mm, 20mm (rund), 24mm (käftig)
- Erhältlich in den Färbungen silber und gold

ES PZ2 für Wohnungsabschlusstüren (DIN L 55 20)

Seite 2 von 2

Technische Daten - ES PZ2 für Wohnungsabschlusstüren (DIN L 55 20)

Dornmaß	55 mm
Entfernungsmaß	72 mm
Färbung	silber
Gewicht	418 g
Höhe des Schlosskastens	155 mm
Norm	DIN 18251-1 Klasse 2
Schlosssteuerung	Türzylinder
Stulpbreite	20 mm
Stulpform	rund
Stulplänge	235 mm
Tiefe des Schlosskastens	85 mm
Türart	Wohnungsabschlusstür
Öffnungsrichtung	links
EAN	4003318617058
Sicherheitslevel	7

Technische Zeichnung

