

ES SI PZ für Nebentüren (DIN L/R 65 20)

Seite 1 von 2



FÜR NEBENTÜREN

Unser Einsteckschloss ES SI eignet sich insbesondere für Neben- und Sicken Türen.

Wir empfehlen unser Einsteckschloss ES SI insbesondere für Garagentüren mit Sicken (= horizontale Vertiefungen auf Türen) und andere Nebentüren bekannter, gängiger Hersteller. Es kann für DIN-linke, als auch DIN-rechte Türen verwendet werden. Riegel und Falle sind bei diesem Einsteckschloss mittig positioniert und aus stabilem Zinkdruckguss gefertigt.

Technologien

- Nuss (8mm) aus Metall
- Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
- Entfernungsmaß 72mm
- Dornmaß 65mm
- Stulp 20 x 235mm (rund), verzinkt
- Schlosskasten 160 x 95,3mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt, Fallenausschluss 11,6mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschlossen, Riegelausschluss 10mm

Einsatz und Anwendung

- Für Neben- und Garagentüren gängiger Hersteller
- Für DIN L und DIN R geeignet

ES SI PZ für Nebentüren (DIN L/R 65 20)

Seite 2 von 2

Technische Daten - ES SI PZ für Nebentüren (DIN L/R 65 20)

Dornmaß	65 mm
Entfernungsmaß	72 mm
Färbung	verzinkt
Gewicht	576 g
Höhe des Schlosskastens	160 mm
Schlosssteuerung	Türzylinder
Stulpbreite	20 mm
Stulpform	rund
Stulplänge	235 mm
Tiefe des Schlosskastens	95,3 mm
Türart	Garagennebentür
Öffnungsrichtung	links/rechts
EAN	4003318665929
Sicherheitslevel	6

Technische Zeichnung

