

ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 1 von 3



Technische Daten - ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera

Abmessungen	210 x 120 x 160 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Anzahl Benutzer	3
Anzahl Preset	3
Artikelgewicht	0.65 kg
Artikelprogramm	Comfort
Audio Bitrate	16 Kbit/s
Audio Kompression	AAC
Audioausgang	Lautsprecher
Audioeingang	Mikrofon
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungserkennung
Automatische Blendensteuerung	Ja
Basis Ereignis	Hardware Objekterkennung + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/2.8" CMOS
Blende	F2.0
Breite	160 mm
Brennweite	4,1 mm
Einsatzbereiche	Außenbereich
Einsatzgebiet	außen
Facettenfarbe	weiß
Frequenzbereich	2,400 –2,485 / 5,0 GHz

ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 2 von 3

Technische Daten - ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera

Funk vernetzt	Ja
Funkreichweite	in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten: 10-30 m
Funktionen	Gegensprechen (2-way Audio), Schwenk-neigbar, Intelligente Objektunterscheidung, Nachtsicht, Tier-Erkennung, Zoom, Personen-Erkennung, App-Steuerung & Fernzugriff
Gehäusematerial	Kunststoff
Gerätebauform	PTZ
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Horizontaler Blickwinkel	82 °
Höhe	120 mm
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	20 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Image Video	https://www.youtube.com/watch?v=jG-7tvV0wAU
Kanalbreite	20 MHz
Kompatibel zu	Smartvest Funk-System
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibilität	Smartvest Funk-System
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	4 W
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 15fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	20
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mit App steuerbar	Ja
Mit Videobewegungsmelder	Ja
Montageart	Wand
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Neu	Nein
Optische Wellenlänge	940
Privatzonen	40x24 Raster (statisch)
Schutzart IP	IP66

ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 3 von 3

Technische Daten - ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera

Schwenk-/Neigebereich	270° Horizontal / 90° Vertikal
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Speicherkapazität	128
Speichermedium	Micro-SD (bis zu 128GB)
Speicherung	Micro SD-Karte
Standort	Außenbereich
Steckertyp	Hohlstecker: 3,5 x 1,35 mm
Stromversorgung	Netzteil
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Tiefe	210 mm
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Vertikaler Blickwinkel	43 °
Video Bitrate	0,256 - 1,5 Mbit/s
Video Content Analyse (VCA)	Mensch- / Tier- / Fahrzeugerkennung
Videokomprimierung	H.264
Videosystem	Vernetzt
Vor-/Nachalarmspeicher	bis zu 3 Sek.
WEEE-Gruppe	09
Weißabgleich	AWB