

VdS Akkumulator 12 V, 7.2 Ah

Art.-Nr. BT2070

Seite 1 von 2



Die VdS-zertifizierten 12 V Akkus können Sie überall dort einsetzen, wo Geräte sofort nach einem Stromausfall mit Spannung versorgt werden müssen. Aufgrund ihrer langen Lebensdauer und der hohen Zuverlässigkeit eignen sie sich besonders für den Einsatz in Alarmanlagen. Diese Batterien müssen während ihrer gesamten Lebensdauer nicht gewartet werden. Durch ihre besonders kompakte Bauweise sind die Akkus absolut auslaufsicher. Eine spezielle Kalziumlegierung von höchster Reinheit sorgt für lange Lebensdauer. Abhängig von der durchschnittlichen Entladetiefe können Sie die Akkus bis zu 1000 Mal laden. Alle Akkus sind VdS-zertifiziert. Sie unterscheiden sich in Größe, Gewicht und Kapazität.

Technologien

- Hochwertiger Bleigel-Akku
- Auslaufsicher
- Wartungsfrei
- Bis zu 1.000 Lade-/Entladezyklen
- VdS-zertifiziert

Technische Daten - VdS Akkumulator 12 V, 7.2 Ah

Abmessungen	(BxHxT) 65x94x151 mm
Akkutyp	Bleigel
Anwendungszweck (Bleigelakkus)	Batterieladeeinheit (Gleichrichter)
Artikelgewicht	2.418 kg
Brandschutzklasse	V0
Breite	65 mm
Gewicht	2540 g
Höhe	100 mm
Kapazität	7,2
Ladezyklen	Bis zu 1000
Länge	151 mm

VdS Akkumulator 12 V, 7.2 Ah

Art.-Nr. BT2070

Seite 2 von 2

Technische Daten - VdS Akkumulator 12 V, 7.2 Ah

Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-15 °C
Neu	Nein
Produktgruppe	Zubehör
Spannungsversorgung DC	12 V
Steckverbindertyp	Faston 4,8
VdS Anerkennungs-Nr.	G 112110
VdS Klasse	sonstige
Zertifizierungen	VdS