

Tag/Nacht Mini Außen-Domekamera

Art.-Nr. TVCC34011

Seite 1 von 3



Dezente Überwachung im Innen- oder Außenbereich

Die analoge Tag-/Nachtsicht Außen-Domekamera ist besonders zur Erweiterung des 4-Kanal-Rekorders TVVR33601 und des Videoüberwachungssets TVVR33620D/T geeignet. Sie besticht durch ihr schlichtes Design und die hohe Schutzklasse (IP67), durch die sie im Innen- wie im Außenbereich betrieben werden kann. Die Kamera verfügt über integrierte IR-LEDs für den 24/7 Einsatz bei Tag und Nacht.

Mit der hohen, detailgetreuen Auflösung von 600 TVL liefert sie exakte Videobilder, die eine genaue Personenerkennung zulassen.

Flexible Montagemöglichkeiten

Mit dem mitgelieferten 30 m Kombikabel und Netzteil ist eine schnelle und einfache Montage gewährleistet.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

Technologien

- Kompakte Tag-/Nachtsicht Außen Dome Kamera
- Vielseitige Anbringungsmöglichkeit der Kamera – ob drinnen oder draußen
- Schlichtes Design und hohe Schutzklasse (IP67)
- Hohe detailgetreue Auflösung dank 600 TVL
- Inkl. 1 x 30 Meter Koaxialkabel
- Ideal zur Erweiterung von TVVR33601 oder TVVR33620D

Tag/Nacht Mini Außen-Domekamera

Art.-Nr. TVCC34011

Seite 2 von 3

Technische Daten - Tag/Nacht Mini Außen-Domekamera

Abmessungen	90 x 90 x 68 mm
Anschlüsse	Videosignal (BNC), Spannungsversorgung (DC)
Artikelgewicht	0.4 kg
Artikelprogramm	Performance
Auflösung	720 x 480
Bildaufnehmer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	720 (H) x 480 (V) px
Breite	90 mm
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	1.3 kg
Durchmesser	90 mm
Einsatzgebiet	universal
Electronic-Shutter	Auto, 1/25 ~ 1/50.000 Sek.
Facettenfarbe	weiß
Funk vernetzt	Nein
Funkstandard	Nein
Gegenlichtkompensation	Ja
Gerätebauform	Dome
Horizontaler Blickwinkel	75 °
Höhe	68 mm
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	20 m
Kameratyp	Tag/Nacht - Außenkamera
Leistungsaufnahme	4.8 W
Länge	90 mm
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mit Videobewegungsmelder	Nein
Montageart	Wand/Decke
Neu	Nein
Objektiv	Fix
Produktgruppe	Video
Schutzart IP	IP67
Spannungsversorgung DC	12 V
Stromaufnahme	400 mA
TVL	600

Tag/Nacht Mini Außen-Domekamera

Art.-Nr. TVCC34011

Seite 3 von 3

Technische Daten - Tag/Nacht Mini Außen-Domekamera

Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Cut Filter
Tiefe	90 mm
Vertikaler Blickwinkel	40 °
Videoausgang	1.0 Vss
Videosystem	PAL
WEEE-Gruppe	09
Weißabgleich	Auto