



Dezente Überwachung im Innen- oder Außenbereich

Die analoge Tag-/Nachtsicht Mini Außenkamera ist besonders zur Erweiterung des 4-Kanal-Rekorders TVR33601 und des Videoüberwachungssets TVR33620T/D geeignet. Sie besticht durch ihr schlichtes, unauffälliges Design und die hohe Schutzklasse (IP67), mit der sie im Innen- wie im Außenbereich betrieben werden kann und ohne zusätzliches Wetterschutzgehäuse einsetzbar ist. Mit der hohen, detailgetreuen Auflösung von 600 TVL liefert sie exakte Videobilder, die eine genaue Personenerkennung zulassen.

Flexible Montagemöglichkeiten

Mit dem mitgelieferten 30 m Kombikabel und Netzteil ist eine schnelle und einfache Montage gewährleistet.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

Technologien

- Kompakte Tag-/Nachtsicht Außenkamera
- Vielseitige Anbringungsmöglichkeit der Kamera – ob drinnen oder draußen
- Schlichtes Design und hohe Schutzklasse (IP67)
- Hohe detailgetreue Auflösung dank 600 TVL
- Inkl. 1 x 30 Meter Koaxialkabel
- Ideal zur Erweiterung von TVR33601 oder TVR33620T

Tag/Nacht Mini Außenkamera

Art.-Nr. TVCC40011

Seite 2 von 3

Technische Daten - Tag/Nacht Mini Außenkamera

Abmessungen	58 x 61 x 158 mm
Anschlüsse	Videosignal (BNC), Spannungsversorgung (DC)
Artikelgewicht	0.25 kg
Artikelprogramm	Performance
Auflösung	720 x 480
Bildaufnehmer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	720 (H) x 480 (V) px
Breite	61 mm
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	1.3 kg
Einsatzgebiet	universal
Electronic-Shutter	1/25 ~ 1/50.000 Sek.
Facettenfarbe	weiß
Funk vernetzt	Nein
Funkstandard	Nein
Gegenlichtkompensation	Ja
Gerätebauform	Tube
Horizontaler Blickwinkel	75 °
Höhe	58 mm
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	10 m
Kameratyp	Tag/Nacht - Außenkamera
Leistungsaufnahme	4.8 W
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mit Videobewegungsmelder	Nein
Montageart	Wand/Decke
Neu	Nein
Objektiv	Fix
Produktgruppe	Video
Schutzart IP	IP67
Spannungsversorgung DC	12 V
Stromaufnahme	400 mA
TVL	600
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Cut Filter
Tiefe	158 mm
Vertikaler Blickwinkel	40 °

Tag/Nacht Mini Außenkamera

Art.-Nr. TVCC40011

Seite 3 von 3

Technische Daten - Tag/Nacht Mini Außenkamera

Videosystem	PAL
WEEE-Gruppe	09