

# ABUS EasyLook Monitor



Art.-Nr. PPDF17000M

Seite 1 von 2

## Technische Daten - ABUS EasyLook Monitor

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Abmessungen                                 | (B x L x H) 199 x 32 x 123 mm    |
| Akkutyp                                     | 5200mAH wiederaufladbarer Akku   |
| Alarmierung                                 | Akustisches Warnsignal           |
| Anschlüsse                                  | Strom: DC-Stecker / USB 2.0      |
| Ansichten                                   | 1 / 4 (Quad)                     |
| Anzahl Kanäle                               | 4                                |
| Artikelprogramm                             | Comfort                          |
| Auflösung                                   | 1024 x 600p                      |
| Auflösung Aufnahme @<br>Bildrate pro Kamera | 3MP @15 fps                      |
| Auflösungsmodi                              | 3 MP (2304 x 1296)               |
| Aufnahmemodi                                | Zeitplan, Bewegungserkennung     |
| Batterie - Batteriebetrieb                  | Ja                               |
| Batterie - Laufzeit                         | Bis zu 2 h                       |
| Batterie - Menge                            | 2                                |
| Batterie - festverbaut                      | Ja                               |
| Bildschirmdiagonale                         | 7 in                             |
| Facettenfarbe                               | Schwarz                          |
| Frequenzbereich                             | 2,403 - 2,478 GHz                |
| Funkreichweite                              | (Je nach Installation) 20 - 50 m |
| Gehäusematerial                             | Kunststoff                       |
| Kanalbreite                                 | 20/40 MHz                        |
| Kompatibel zu Secvest                       | Nein                             |
| Kompatibel zu Smartvest                     | Nein                             |
| Kompatibel zu wAppLoxx                      | Nein                             |
| Lautsprecher                                | Ja                               |
| Leistungsaufnahme                           | 8.4 W                            |
| Max. Betriebstemperatur                     | 40 °C                            |
| Mikrofon                                    | Ja                               |
| Min. Betriebstemperatur                     | 0 °C                             |
| Modulation                                  | DSSS , OFDM                      |
| Monitortyp                                  | 7" kapazitiver Touchscreen       |
| Neu                                         | Nein                             |
| Sendeleistung                               | 20 dBm                           |
| Sensibilität                                | -88 dBm                          |
| Spannungsversorgung DC                      | 12 V                             |
| Speichermedium                              | MicroSD Klasse 10 (max. 128GB)   |
| Sprache OSD                                 | DE, GB, FR, NL, DK, IT           |

# ABUS EasyLook Monitor



Art.-Nr. PPDF17000M

Seite 2 von 2

---

## Technische Daten - ABUS EasyLook Monitor

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Steckertyp         | DC-Stecker: 5,5 x 2,1 mm |
| Verschlüsselung    | WPA2                     |
| Videokomprimierung | H.264+                   |
| Übertragungskanäle | 13                       |