

wAppLoxx Pro Vorhangschloss 86TI/55 - schwarz

Art.-Nr. ACPD000005

Seite 1 von 2



Dieses Vorhängeschloss kann in das wAppLoxx Pro System eingebunden werden.

Technologien

- Elektronisches Vorhangschloss zur Absicherung von Maschinen, Schränken, Paketboxen, Türen, Toren, etc.
- Für die Verwendung in Kombination mit dem elektronischen Schließsystem wAppLoxx Pro
- Robuste Ausführung, zum Einsatz im Außenbereich geeignet (IP66)
- Steuerung und Programmierung über Transponder, Web und App
- Vorhangschloss: ABUS Titalium 86TI/55
- Farbe Leserkappe: siehe Farbausführungen

Technische Daten - wAppLoxx Pro Vorhangschloss 86TI/55 - schwarz

Abmessungen	55 x 56 x 27 mm
Akkutyp	VARTA CR2 / CR17355 3V Lithium Batterie
Anzahl Zyklen/Batterie	45,000
Artikel-Kurzbezeichnung	WLX-PRO-VH-86TI-55-S
Artikelgewicht	0.3 kg
Aufbohrschutz	-STD (Standard)
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Einsatzbereiche	Innen/ausen
Elektronik	-A (Access)
Facettenfarbe	schwarz
Funkfrequenz	868.3 MHz
Funkreichweite	Innen: 30 m, Freifeld: 100 m
Gerätebauform	Vorhangschloss

wAppLoxx Pro Vorhangschloss 86TI/55 - schwarz

Art.-Nr. ACPD000005

Seite 2 von 2

Technische Daten - wAppLoxx Pro Vorhangschloss 86TI/55 - schwarz

Gleichschließend	Ja
Lesertyp	Mifare Desfire
Max. Anzahl Schließmedien	500 Berechtigungen, 10 Fallback Transponder
Neu	Nein
Notbestromung möglich	Ja
Programmierung 1	Programmierung/Systemverwaltung über WLX Pro Control
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja
Protokolle	Ereignisspeicher für bis zu 1.000 Ereignisse
Schließmedien	ABUS Mifare Desfire EV1
Schutzart IP Außen	67
Signalisierung	optisch
Sprache Anleitung	DE, ES, FR, NL, EN
Umweltbedingungen	Temperatur min./max.: -25/+65, max. Luftfeuchtigkeit: 80%
Varianten	Europrofil
Verschlüsselung	AES-128 Bit
Öffnungszeit einstellbar	Ja