



---

## FLEXIBEL & SICHER: DIE ALARMANLAGE EINFACH UM FUNKMELDER ERWEITERN.

ABUS Secoris ist die Alarmanlage für Büro und Gewerbeobjekte. Das Funk-Erweiterungsmodul dient zur Einbindung von Funkmeldern in die Zentrale.

### Alarmanlage flexibel erweitern

Mit der Secoris BUS-Funkerweiterung können bis zu 30 ABUS Funkmelder in das System eingebunden werden. Die Vorteile: Der Verkabelungsaufwand für die Melder reduziert sich. Auch abgelegene Montageorte, an denen Drahtmelder nicht möglich sind, können per Funk einfach und ohne bauliche Änderungen erschlossen werden. Die BUS-Erweiterung ist kompatibel mit einer Vielzahl an Komponenten wie Bewegungsmeldern/PIR-Sensoren, Glasbruch- und Rauchmeldern, Notruftastern und Türkontakten (siehe Kompatibilitätsliste).

### Einfache Funkanbindung

Dank Funk zwischen Modul und Meldern ist eine schnelle, einfache und saubere Installation der Melder gegeben.

### Einfache Verkabelung und Installation

Per BUS-Verdrahtung wird das Modul komfortabel und ohne viel Aufwand in die Secoris eingebunden.

---

## Technologien

- ABUS Secoris – die Alarmanlage für die zuverlässige Absicherung von Büros und Gewerbeobjekten
- Erweiterungsmodul für die Secoris Alarmzentrale zur Einbindung von bis zu 30 ABUS Funkmeldern
- Kompatibel mit einer Vielzahl von ABUS Funkmeldern, z. B. Bewegungsmeldern/PIR-Sensoren, Glasbruchmeldern, Rauchmeldern, Notruftastern und Türkontakten (siehe Kompatibilitätsliste)
- Zur einfachen Absicherung von Bereichen, an denen konventionelle Drahtmelder nicht möglich oder sinnvoll einsetzbar sind

# Secoris BUS Funkerweiterung (Secvest Funk)

Art.-Nr. BUM060040

Seite 2 von 2

- Einfache Anbringung der Melder überall im Gebäude dank Funkverbindung, ohne Aufwand für Verkabelung, bauliche Veränderungen usw.
- Bis zu 50 BUS-Komponenten (inkl. Erweiterungen) in die Secoris einbinden, flexibel von jedem Ort im Gebäude ohne Aufwand für eine Neuverkabelung

## Technische Daten - Secoris BUS Funkerweiterung (Secvest Funk)

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Abmessungen                | (BxHxT) 144x230x44 mm    |
| Akku                       | Nein                     |
| Anschlüsse                 | RS485 Bus, Lautsprecher  |
| Anzahl Draht-Meldergruppen | 0                        |
| Anzahl Funk-Meldergruppen  | 30                       |
| Artikelgewicht             | 0.4 kg                   |
| Breite                     | 144 mm                   |
| Funkfrequenz               | 868 MHz                  |
| Funkleistung               | 10 mW                    |
| Gehäusematerial            | ABS                      |
| Höhe                       | 230 mm                   |
| Integrierte Sirene         | Nein                     |
| Länge                      | 44 mm                    |
| Max. Betriebstemperatur    | 55 °C                    |
| Max. Luftfeuchtigkeit      | 93 %                     |
| Min. Betriebstemperatur    | -10 °C                   |
| Modulation                 | FM                       |
| Montageort                 | Aufputz                  |
| Neu                        | Nein                     |
| Notstromversorgung         | über System-Bus          |
| Sabotageüberwachung        | Ja                       |
| Sicherheitsgrad            | 2                        |
| Spannungsversorgung DC     | 12 V                     |
| Stromaufnahme              | 40 mA                    |
| Umweltklasse               | II                       |
| Zertifizierungen           | konform gemäß EN 50131-1 |