

Terxon SX Komplettpaket - 2023

Art.-Nr. AZAA10200

Seite 1 von 7



Terxon Alarmanlage im Komplettpaket

Das Terxon SX Komplettpaket beinhaltet alle Komponenten für effektiven, vollwertigen Schutz zur sofortigen Installation. Bei Bedarf ist eine Erweiterung der Anlage jederzeit möglich. Das Terxon SX Komplettpaket bietet alle Vorteile der Terxon SX. Bei der Installation stehen 8 frei programmierbare Zonen zur Verfügung. Wirksamer Sabotageschutz: Die 9. Zone ist die Sabotagezone. Angeschlossen werden können ausschließlich NC-Melder. Die Art der Verdrahtung kann frei gewählt werden. Die Innensirene ist im Paket enthalten und hat ihre eigene reservierte Zone auf der Hauptplatine. Komfortable Aktivierung/Deaktivierung via Code. Neben der Zentrale, dem Herzstück der Anlage, ist auch das Bedienteil Bestand dieses Terxon SX Komplettpakets. Über das Bedienteil kann die Anlage programmiert und per Code aktiviert/deaktiviert werden. Der Anschluss erfolgt über eine 4-adrige Bus-Verdrahtung. Weiter im Set enthalten sind: 5 Öffnungsmelder, Aufputz-Schlüsselschalter und 2 Bewegungsmelder

Technologien

- Drahtalarmanlage mit umfassendem Zubehör für optimalen Schutz
- Inkl. Bedienteil, Außensirene, 2 Bewegungsmeldern, 5 Öffnungsmeldern und 50 m Alarmkabel
- Externer Schlüsselschalter inkl. Zylinder
- Jederzeit flexibel erweiterbar
- Mit acht frei programmierbaren Zonen

Technische Daten - Terxon SX Komplettpaket - 2023

Neu	Nein
Produktgruppe	Zentrale
WEEE-Gruppe	09

Technische Daten - Draht-Bewegungsmelder

Abmessungen	(BxHxT) 65,4 x 86,8 x 45,5 mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Anschlüsse	NC, 100 mA, 24 V DC
Anzeige	Ja
Artikelgewicht	0.08 kg

Terxon SX Komplettpaket - 2023

Art.-Nr. AZAA10200

Seite 2 von 7

Technische Daten - Draht-Bewegungsmelder

Breite	65.4 mm
Detektionsverfahren	Wärmeerkennung
Einsatzbereiche	Innenraum
Einstellbare Empfindlichkeit	Ja
Erfassungsbereich Melder (m)	15 m
Gehäusematerial	ABS
Höhe	86.8 mm
Impulswahlschalter	Ja
Leistungsaufnahme	0.081 W
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Mechanischer Schutz	Nein
Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Neu	Nein
Produktgruppe	Melder
Sabotageüberwachung	1
Spannungsversorgung DC	9-16 (Standard 12 V DC) V
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme	11 mA
Tiefe	45.5 mm
Unterkriechschutz	Ja
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
Weißlichtfilter	Ja
EAN	4043158196696

Technische Daten - Terxon SX Einbruchmeldezentrale - 2023

Abmessungen	(B x H x T)250x239x87 mm
Akkutyp	12 V DC, 7,0 Ah Blei-Akkumulator
Alarmierung	Nur über externe Wählgeräte: AZ6301, AZWG10020
Anschlüsse	230 V AC Schraubterminal, 13,7 V DC Schraubterminal, Lautsprecher, Zonen-Schraubterminal, 11 x Schaltausgänge
Anzahl BUS-Linien	1
Anzahl Bedienteile	4
Anzahl Benutzer	10
Anzahl Drahtzonen	10
Anzahl Ereignisse	350
Anzahl Sabotage-Meldergruppen	1
Anzahl Sabotagezonen	10

Terxon SX Komplettpaket - 2023

Art.-Nr. AZAA10200

Seite 3 von 7

Technische Daten - Terxon SX Einbruchmeldezentrale - 2023

Anzeige	Alphanumerisches LCD-Display, 2-zeilig
Artikelgewicht	2.492 kg
Breite	250 mm
Ereignisspeicher	Ja
Erweiterbar (hybrid)	Nein
Fernwartung	Nein
Funk vernetzt	Nein
Gehäusematerial	Zentrale: Metall, Bedienteil: ABS
Höhe	239 mm
Integrierte Sirene	Nein
Kommunikation/Alarmierung	Nur über externe Wählgeräte: AZ6301, AZWG10020
Länge	87 mm
Max. Anzahl Bedienteile	4
Max. Anzahl Meldergruppen	10
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Ladezeit Akkus	72 h
Max. Luftfeuchtigkeit	93 %
Max. Notstrom-Laufzeit	12 h
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Neu	Nein
Notstromversorgung	1
Produktgruppe	Zentrale
Programmierung 1	Über Bedienteil
Sabotagelinien	10
Sabotageüberwachung	Ja
Schaltausgänge	3 x Transistor 500 mA, 8 x Transistor 50 mA, frei programmierbar
Schnittstelle extern	Ja
Sicherung	230 V/250 mA; 12 V: 1 A schnell; Akku: 2 A schnell
Spannungsversorgung AC	230 V
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache OSD	6 wählbare Sprachen
Stromaufnahme	200 mA
Teilbereiche/Überwachungsbe- reiche	4
Tiefe	87 mm
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
Zertifizierungen	ohne

Terxon SX Komplettpaket - 2023

Art.-Nr. AZAA10200

Seite 4 von 7

Technische Daten - Terxon SX Einbruchmeldezentrale - 2023

Zonenabschluss	NC, DEOL
EAN	4043158226393

Technische Daten - AP-Schlüsselschalter

Abmessungen	(BxHxT) 114x85x42 mm
Anzahl Räume / Gruppen	1
Artikelgewicht	0.282 kg
Breite	114 mm
Facettenfarbe	weiß
Gehäusematerial	ABS
Höhe	85 mm
Kompatibel zu	Secoris, Secvest, Terxon
LED Anzeige	Ja
Leistungsaufnahme	0.02 W
Länge	42 mm
Material	Metall
Mechanischer Schutz	Nein
Montageart	Aufbau
Montageort	Aufputzmontage
Neu	Nein
Produktgruppe	Bedienung
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	IP55
Spannungsversorgung DC	10-15 V
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme	2 mA
Tiefe	42 mm
Touchpanel	Nein
VdS Klasse	ohne
EAN	4012270001461

Technische Daten - VdS Akkumulator 12 V, 7.2 Ah

Abmessungen	(BxHxT) 65x94x151 mm
Akkutyp	Bleigel
Anwendungszweck (Bleigelakkus)	Batterieladeeinheit (Gleichrichter)
Artikelgewicht	2.418 kg
Brandschutzklasse	V0
Breite	65 mm
Gewicht	2540 g

Terxon SX Komplettpaket - 2023

Art.-Nr. AZAA10200

Seite 5 von 7

Technische Daten - VdS Akkumulator 12 V, 7.2 Ah

Höhe	100 mm
Kapazität	7,2
Ladezyklen	Bis zu 1000
Länge	151 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-15 °C
Neu	Nein
Produktgruppe	Zubehör
Spannungsversorgung DC	12 V
Steckverbindertyp	Faston 4,8
VdS Anerkennungs-Nr.	G 112110
VdS Klasse	sonstige
Zertifizierungen	VdS
EAN	4043158000634

Technische Daten - Draht-NC-Öffnungsmelder (weiß)

Abmessungen	(BxHxT) 11x12x48 mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Anschlüsse	NC, max. Kontaktbelastbarkeit 100 V/5 W/0,05 A
Artikelgewicht	0.05 kg
Breite	11 mm
Breite des Sensors	11 mm
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
Einsatzbereiche	Innenraum
Facettenfarbe	weiß
Fremdfeldschutz	Nein
Funk vernetzt	Nein
Funkstandard	Nein
Gehäusematerial	ABS
Höhe	12 mm
Kabelart	2-adrig
Kabellänge	2 m
Länge	48 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Montageart	Aufbau/Einbau
Montageort	Einbau/Aufbau
Neu	Nein
Produktgruppe	Melder

Terxon SX Komplettpaket - 2023

Art.-Nr. AZAA10200

Seite 6 von 7

Technische Daten - Draht-NC-Öffnungsmelder (weiß)

Sensortyp	Reed-Kontakt
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
EAN	4043158000191

Technische Daten - Alarmkabel 50 m (8-adrig)

Adern	8
Artikelgewicht	1.757 kg
Brandverhalten	Eca
Breite	159 mm
Durchmesser	5.8 mm
Durchmesser Adern	0.53 mm
Höhe	89 mm
Kabellänge	50 m
Länge	159 mm
Material	Metall
Neu	Nein
Produktgruppe	Zubehör
Querschnitt Adern	0.22 mm ²
Widerstand	105 Ω
Zertifizierungen	EN 50575:2014
EAN	4043158005424

Technische Daten - Aufputz Schraubverteiler 12-polig (weiß)

Abmessungen	(BxHxT) 65x65x25 mm
Anschlüsse	12 Schraubanschlüsse
Artikelgewicht	0.05 kg
Breite	65 mm
Facettenfarbe	weiß
Gehäusematerial	ABS
Höhe	65 mm
Länge	25 mm
Material	Kunststoff
Montageart	Aufputz
Montageort	Aufputz
Neu	Nein
Produktgruppe	Zubehör
Sabotageüberwachung	Ja
Tiefe	25 mm
VdS Klasse	ohne

Terxon SX Komplettpaket - 2023

Art.-Nr. AZAA10200

Seite 7 von 7

Technische Daten - Aufputz Schraubverteiler 12-polig (weiß)

EAN	4043158053012
-----	---------------

Technische Daten - Draht-Kombisignalgeber Optisch/Akustisch

Abmessungen	(BxHxT)190x310x115 mm
Artikelgewicht	1.743 kg
Blinkfrequenz	1.17 Hz
Breite	190 mm
Facettenfarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Höhe	310 mm
Leistungsaufnahme	4.08 W
Leuchtfarbe	rot
Leuchtmittel	Xenon
Länge	115 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Montageart	Aufbau
Montageort	Innen- und Außenbereich
Neu	Nein
Produktgruppe	Sirene & Signalgeber
Sabotageüberwachung	Ja
Schalldruck	110 dB
Schutzart IP	IP34
Spannungsversorgung DC	12 V
Stromaufnahme	340 mA
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
EAN	4043158008333