

EasyLook Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPDF17620X

Seite 1 von 2

Technische Daten - EasyLook Schwenk-/Neige-Kamera

Abmessungen	210 x 120 x 160 mm
Artikelgewicht	0.41 kg
Artikelprogramm	Comfort
Auflösungsmodi	2304 x 1296 (3MP)
Basis Ereignis	Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Brennweite	4,1 mm
Einsatzbereiche	Außenbereich
Facettenfarbe	schwarz
Frequenzbereich	2,403 - 2,478 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Funktionen	Nachtsicht, Personen-Erkennung, Zoom, Gegensprechen (2-way Audio)
Gehäusematerial	Kunststoff
Horizontaler Blickwinkel	85 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	15 m
Kanalbreite	20 MHz
Kompatibel zu	PPDF17000; PPDF17100
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	3.75 W
Max. Auflösung @ Bildrate	2304 x 1296 @15fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	30
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0.1 lx
Mit App steuerbar	Nein
Neu	Nein
Optische Wellenlänge	940
Privatzonen	4
Produktgruppe	Video-Sets
Schutzart IP	66

EasyLook Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPDF17620X

Seite 2 von 2

Technische Daten - EasyLook Schwenk-/Neige-Kamera

Schwenk-/Neigebereich	270° / 90°
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-88 dBm
Spannungsversorgung DC	12 V
Standort	Außenbereich
Steckertyp	DC-Stecker: 5,5 x 2,0 mm
Stromversorgung	Netzteil
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Verschlüsselung	WPA2
Vertikaler Blickwinkel	45 °
Video Bitrate	2Mbps
Videokomprimierung	H.264+
Videosystem	Stand-Alone
WEEE-Gruppe	09
Weißabgleich	Auto