

Leistungsnetzteil 3 A mit Notstrom-Akku

Art.-Nr. ACAC00073

Seite 1 von 3



Notstromversorgung für die wAppLoxx Pro Control (ACC015000), wAppLoxx Pro Control Plus (ACC016000/ACC016500) und TECTIQ Zutrittskontrollzentrale (TTC010000) für mindestens 14 Stunden

Technologien

- Reguliertes Ausgangssignal von 13,8 V Gleichspannung
- Elektronischer Überlastungsschutz
- Zusätzlicher 1,0 A Ladestrom für Notstromakku (bei Grundladung)
- LED Kontrollanzeigen für Netz und Sicherung
- Robustes Metallgehäuse
- Hochwertiger, auslaufsicherer Bleigel-Akku
- VdS-zertifizierter, wartungsfreier Akkumulator
- Akkumulator: bis zu 1.000 Lade-/Entladezyklen

Technische Daten - Leistungsnetzteil 3 A mit Notstrom-Akku

Artikelgewicht	5.518 kg
Funktionen	Notstromversorgung für die wAppLoxx Pro Control (ACC015000), wAppLoxx Pro Control Plus (ACC016000/ACC016500) und TECTIQ Zutrittskontrollzentrale (TTC010000) für mindestens 14 Stunden
Neu	Nein

Technische Daten - CCTV Leistungsnetzteil 3 A

Abmessungen	(B x H x T) 338 x 281 x 86 mm
Absicherung Ausgänge	8x F3.15 A, 20mm
Anschlussart	Klemme
Artikelgewicht	3.1 kg
Ausgangsspannung DC	13,4 – 14,2 bei Netzbetrieb / 10,0 – 12,3 im Akkubetrieb V

Leistungsnetzteil 3 A mit Notstrom-Akku

Art.-Nr. ACAC00073

Seite 2 von 3

Technische Daten - CCTV Leistungsnetzteil 3 A

Breite	338 mm
Eingangsspannung AC	230 V
Gehäusematerial	Metall
Höhe	281 mm
Ladeelektronik	12 / 7
Länge	86 mm
Materialart	Metallgehäuse
Montageart	Wand
Nennstrom	3,000 mA
Neu	Nein
Notstromakku	Passender Akku BT2070 (optional)
Produktgruppe	Zubehör
Sabotageüberwachung	Deckelschalter
Spannungsversorgung AC	230 V
Videoausgang	8
WEEE-Gruppe	09
EAN	4043158025668

Technische Daten - VdS Akkumulator 12 V, 7.2 Ah

Abmessungen	(BxHxT) 65x94x151 mm
Akkutyp	Bleigel
Anwendungszweck (Bleigelakkus)	Batterieladeeinheit (Gleichrichter)
Artikelgewicht	2.418 kg
Brandschutzklasse	V0
Breite	65 mm
Gewicht	2540 g
Höhe	100 mm
Kapazität	7,2
Ladezyklen	Bis zu 1000
Länge	151 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-15 °C
Neu	Nein
Produktgruppe	Zubehör
Spannungsversorgung DC	12 V
Steckverbindertyp	Faston 4,8
VdS Anerkennungs-Nr.	G 112110
VdS Klasse	sonstige
Zertifizierungen	VdS

Leistungsnetzteil 3 A mit Notstrom-Akku



Security Tech Germany

Art.-Nr. ACAC00073

Seite 3 von 3

Technische Daten - VdS Akkumulator 12 V, 7.2 Ah

EAN	4043158000634
-----	---------------