



EINFACH. ZUTRITT. ORGANISIEREN.
Mit dem digitalen TECTIQ Schließsystem.

Der elektronische Beschlag mit RFID-Leser integriert das Einsteckschloss Ihrer Türe drahtlos in das TECTIQ Zutrittskontrollsystem. Es gewährt Personen Zutritt gemäß ihrer Berechtigung auf dem Schließmedium (Transponder, Karte). Der Datenaustausch erfolgt verschlüsselt und auslesegeschützt (MIFARE® DESFire®). Die batteriebetriebene Türkomponente benötigt keine externe Verkabelung oder Funkverbindung.

Validierung/Aktualisierung

ABUS TECTIQ speichert Berechtigungen und Ereignisse auf dem RFID-Schließmedium (Data-on-Card) und tauscht die Daten drahtlos mit dem Beschlag und System ab. Die Status-LED signalisiert den Anwendern, ob sie zutrittsberechtigt sind.

Formschönes Design, Top-Qualität

Der hochwertige Schmalrahmenbeschlag in Edelstahl-Optik fügt sich mit seiner klaren Formsprache in jede Umgebung ein. Als Drücker stehen 7 Formen zur Wahl und geben dem Beschlag seine individuelle Note.

Große Variantenvielfalt

Die robuste Schmalrahmengarnitur ist für alle gängigen Außen- und Innentüren geeignet, mit Option feuerhemmend auch für Brand- und Rauchschutztüren (T90). Inkl. Panikfunktion für Paniktüren (nur mit Einsteckschloss gemäß EN 179). Jede Ausführung hat eine Grundplatte aus Stahl. Für höchste Sicherheit, z. B. an Außentüren, empfehlen wir die Ausführung als Sicherheitsbeschlag.

Installation nach Maß: an Holz-, Alu- und Stahltüren

Der Türbeschlag passt für alle Türstärken von 32 bis 121 mm, ob mit Europrofil-Zylinder, Rundprofil-, Ovalzylinder oder

TECTIQ Schmalrahmenbeschlag

Art.-Nr. TEC-B-LA

Seite 2 von 4

ohne Zylinder. Zum nahtlosen Austausch von Altbeschlägen sind Renovierungsplatten erhältlich.

Technologien

- Elektronischer TECTIQ Schmalrahmenbeschlag zur einfachen, flexiblen Installation an allen gängigen Türen (Holz, Alu, Stahl, Kunststoff), drahtlos mit dem TECTIQ System vernetzt, ideal zur Ausstattung in Neu- und Bestandsbauten
- TECTIQ Beschlag mit RFID-Leser zum kontaktlosen Präsentieren von TECTIQ Schließmedien. Sicheres, auslesegeschütztes RFID-Verfahren via MIFARE® DESFire® mit Bluetooth-Schnittstelle für TECTIQ Admin App
- Kompakter, hochwertiger Schmalrahmenbeschlag (40 mm Breite) in Edelstahloptik. Die dezent-puristische Designlinie passt sich ästhetisch-zeitlos in den Stil jedes Gebäudes ein. Türdrücker in diversen Formen für noch mehr Individualisierung erhältlich
- Hoher Komfort und sicherer, intuitiver Zutritt mittels gewohnter Bedienung am Türdrücker; Beschlag mit RFID-Leser außen gewährt jederzeit das Öffnen der Tür von innen (ohne Schließmedium)
- TECTIQ Schmalrahmenbeschläge für die komplette Gebäudeausstattung an Türen mit oder ohne mechanischem Schließzylinder, geeignet für Brand- und Rauchschutztüren (T90) sowie Flucht- und Rettungswege (EN 179)
- Hochwertiger Einbruchschutz mit passgenauer Grundplatte aus Stahl zu jeder Beschlagsvariante
- Intuitiver Office-Mode: Zutritt durch einfaches Betätigen des Drückers bei „Dauer-offen“ zu Büro-/Öffnungszeiten gemäß Zeitplan; Freischalten und Deaktivieren des Office-Mode mit dem ersten Zutritt bzw. dem Verlassen durch einen berechtigten Nutzer
- Optionales Zubehör: Adapterplatte zum optisch stimmigen Ersatz von Breitschildbeschlägen (54 mm) bzw. Rundrosetten-Garnituren sowie Renovierungsplatten zum Abdecken der Bohrungen bzw. Abdruckspuren von Altbeschlägen (z. B. an Bürotüren)
- Geprüfte, zertifizierte Qualität: EN 16867 Kl. 4, EN 179, EN 1634-1, 3
- Dezente Färbung für jede Umgebung; Beschlagskörper und Drücker: Edelstahl; RFID-Leseinheit: schwarz

Technische Daten - TECTIQ Schmalrahmenbeschlag

Abmessungen	289 x 40 x 24 mm
Akkutyp	3 x Varta Ultra Lithium L92 Micro AAA
Anzahl Ereignisse	890
Artikel-Kurzbezeichnung	TEC-B-LA
Artikelprogramm	TECTIQ
Aufbohrschutz	Nein
Auswahl Drückerformen	L-Form, Gehrung, U-Form, Doppelgehrung, U-Form gekröpft, Doppelgehrung gekröpft, Kugeldrücker
Batterie - Laufzeit	Bei 20 °C (Raumtemperatur): bis zu 85.000 Zyklen oder 3,5 Jahre bei Nichtbetätigung oder bis zu 3 Jahre bei ca. 10 Zutritten pro Tag h
Batteriefach	Im Innenbeschlag
Batteriewarnstufen	2 Stufen (optisch/verzögerter Zutritt)
Bluetooth Version	5.1
Brandschutzklasse	T90 für Stahl-, Holz- und Rohrrahmentür

TECTIQ Schmalrahmenbeschlag

Art.-Nr. TEC-B-LA

Seite 3 von 4

Technische Daten - TECTIQ Schmalrahmenbeschlag

Breite	40 mm
Dauerfestigkeit	> 200.000 Zyklen (gemäß EN 16867, EN 179)
Dornmaß	25 mm
Drückerweg	Max: 45°, Aufwärtsbewegung möglich
Echtzeituhr (RTC)	Ja
Einsatz Flucht- und Rettungswege	Ja, gemäß EN 179, siehe Kompatibilitätsliste (zwingend zu beachten)
Einsatzbereiche	Elektronisch gesteuerter Drücker außen, Drücker innen immer eingekoppelt (kein RFID-Leser auf der Innenseite), geeignet für Türen mit hoher Nutzungsfrequenz und starker Belastung, Gebrauchsklasse 4 gemäß EN 16867
Entfernungsmaß	ohne Profilzylinderlochung, Euro-Profil: 72 mm, 88 mm, 92 mm; Schweizer-Rundzylinder: 78 mm, 90 mm, 94 mm
Facettenfarbe	Schwarz / silbern
Fixierungspunkte	3-Punkt-Verschraubung: 105 (oberhalb Vierkant), 21,5 , 145 (unterhalb Vierkant)
Funkkonformität	ETSI EN 300 328
Funkstandard	Bluetooth Low Energie 2,4 GHz
Funktionsprinzip	Außenseitig elektronisch einkoppelbar, innenseitig eingekoppelt
Funkverschlüsselung	AES 128-Bit
Gerätebauform	Schmalrahmenbeschlag
Höhe	289 mm
Kernziehschutzabdeckung	Nein
Korrosionsschutz	Korrosionsschutz gemäß DIN EN 1670 Klasse 4 (Salzsprühtest, 240 Stunden), Klasse 4 gemäß EN 16867
Luftfeuchtigkeit	Rel. Luftfeuchte: 20 % bis 99 %, nicht kondensierend
Länge	24 mm
Material	Beschlag: Stahl / Drücker: Edelstahl / RFID-Lesefeldabdeckung: Kunststoff
Max. Anzahl Blacklist	120
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Maximale Türstärke	121 mm
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Minimale Türstärke	32 mm
Neu	Nein
Notstromversorgung	Ja, USB
Profilaussparung Schließzylinder	Euro-Profilzylinder, Schweizer-Rundzylinder, ohne Profilzylindereinsatz
Programmier-Technologie	BLE 2,4 GHz, RFID 13,56 MHz
Programmierung 1	Admin App, Systemkarten
RFID Konformität	ETSI EN 300 330
RFID-Frequenz	13.56 MHz

TECTIQ Schmalrahmenbeschlag

Art.-Nr. TEC-B-LA

Seite 4 von 4

Technische Daten - TECTIQ Schmalrahmenbeschlag

RFID-Reichweite	< 1 cm
RFID-Technologie	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
Sendeleistung	- 4 dBm
Sicherheitseigenschaften	Frei betätigbarer Außendrücker gegen Manipulation, Einkupplung nur bei Präsentation eines berechtigten Schließmediums
Signalisierung	Optisch
Sonderfunktionen	Ja, über Software und App
Tiefe Außen mit Drücker	100 mm
Tiefe Innen ohne Drücker	20 mm
Transponderkonformität	Passiv-Transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire® EVx)
Transponderverschlüsselung	AES 128-Bit
Updatefähigkeit	Ja, über App & USB-Kabel
Verlängerungsschritte	Abgestuft in 14 mm Schritten
Verschlüsselung	AES-128 Bit
Verwaltung	Access Manager Software & Zutrittskontrollzentrale
Vierkantseitenlängen	8mm, 8.5mm, 9mm, 10mm
Werksreset	Ja
Zertifizierungen	DIN EN 16867 Klasse 4 (in Vorbereitung), EN 179 (in Vorbereitung), IP54 (IP55 optional)
Öffnungszeit einstellbar	6 Sek. oder 12 Sek.