

SLT Standard Protokoll Edelstahl

Art.-Nr. 501598

Seite 1 von 2



Dieser elektronische Sicherheitsbeschlag der SLT Serie sorgt für erhöhten Einbruchschutz, mehr Komfort beim Zutritt und bietet dank Code-Eingabe die Möglichkeit des schlüsselfreien Öffnens. Die Bedienung erfolgt wahlweise über Codeeingabe an der abdeckbaren Tastatur oder wie gewohnt über den ABUS Seccor Chip-Schlüssel. Die Eingabe eines gültigen Codes an der Tastatur ermöglicht ein schlüsselfreies Leben und ein Plus an Sicherheit im Falle von Schlüsselverlust oder zugefallener Türe. Die Protokoll- und Zeitfunktion ermöglicht die Speicherung von Ereignissen und die Vergabe von Rechten in Abhängigkeit von Uhrzeit oder Wochentag. Der Beschlag verfügt über eine zusätzliche Panzerung für noch mehr Schutz bei Einbruchsversuchen.

Technologien

- Protokollierender mechatronischer Sicherheitsbeschlag mit Code-Tastatur und Chip-Schlüsselleser
- Mehr Sicherheit an der Haustüre: Einbruchschutz und Sicherheit im Falle von Schlüsselverlust und zugefallener Haustüre
- Komfort und Freiheit durch bequeme Code-Eingabe zur Türöffnung
- Akustische Signalisierung
- Protokoll- und Zeitfunktion

Technische Daten - SLT Standard Protokoll Edelstahl

Abmessungen	Außenseite: 275 x 58 x 55 mm, Innenseite: 275 x 62 x 50 mm
Akkutyp	CR P2
Alphanumerisches Tastenfeld	Ja
Anzahl Stellen Tastaturcodes	4 - 6 stellig
Anzahl Zyklen/Batterie	50,000
Artikel-Kurzbezeichnung	SLT-LCA-SP-10
Artikelgewicht	2.808 kg
Aufbohrschutz	Security

SLT Standard Protokoll Edelstahl

Art.-Nr. 501598

Seite 2 von 2

Technische Daten - SLT Standard Protokoll Edelstahl

Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss und Wechsel
Elektronik	Standard protokollierend
Ereignisspeicher	Ja
Facettenfarbe	Edelstahl
Jahresprofile	6
Kombi-Code	Ja
Komfortverriegelung	Ja
Lesertyp	Chipschlüsselleser, Codeeingabe
Material	Zinkdruckguss
Max. Anzahl Schließmedien	511
Max. Betriebstemperatur Außen	60 °C
Max. Betriebstemperatur Innen	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur Außen	-20 °C
Min. Betriebstemperatur Innen	-10 °C
Neu	Nein
Notbestromung möglich	Ja
Notstromversorgung	ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Permanent Zutritt	Ja
Programmierung 1	Per Prog-ACS oder PELT + Prog-ACS oder SKM
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja
Schließmedien	ABUS Chipschlüssel
Schutzart IP	44
Schutzart IP Außen	44
Signalisierung	Akustisch
Sprache Anleitung	DE
Sprache OSD	Deutsch
Sprache Verpackung	DE
Umweltbedingungen	Temperatur min./max.: -20/+60, max. Luftfeuchtigkeit: 80%
WEEE-Gruppe	09
Wochenprofile	30
ZAAP	Nein