

# ABUS 5 Megapixel Mini Tube FlexNiteView Analog-Kamera

Art.-Nr. TVCC35512

Seite 1 von 3



## Flexibler Nachtwächter

Diese analoge 5-Megapixel-Überwachungskamera (Bauform Mini-Tube) eignet sich für die Videoüberwachung bei Tag & Nacht. Besonders interessant: Für die Nachtsicht stehen zwei praktische Optionen zur Verfügung.

Die Nachtsicht mit dieser Überwachungskamera reicht bis zu 30 Meter. Entweder liefert die Kamera aus der Dunkelheit heraus Videobilder in schwarz-weiß, mithilfe von für Menschen unsichtbaren Infrarotlichts. Die Mini-Tube-Kamera bleibt dabei also dezent im Hintergrund. Ganz nach Wunsch holt sie Ereignisse in klares Licht, mithilfe der integrierten Weißlicht-LED.

Individuelle Einstellungen setzen Sie per kompatibler ABUS Rekorder. Besonders praktisch dabei: ein entsprechender Rekorder analysiert die Videobilder gezielt und speichert sie ganz nach Ihrem Bedarf (Bewegungserkennung Person/Fahrzeug). Die kompakte Kamera eignet sich durch ihre Bauform ideal für die dezente Überwachung von der Wand aus. Gegenlicht-Situationen (draußen bei Sonnenschein, generell in Eingangsbereichen) meistert sie souverän und sogar bei äußerst wenig Licht erhalten Sie noch ein scharfes Farbbild.

## Technologien

- Analoge, wetterfeste Überwachungskamera in kompakter Bauform (ca. 14 cm lang), mit 5-Megapixel-Bildauflösung, Nachtsicht wahlweise schwarz-weiß oder in Farbe
- Bei Dunkelheit: Integrierte Infrarot-LEDs für Schwarz-weiß-Bild & Weißlicht-LEDs für Farbbild ganz nach Bedarf einsetzen (Reichweite bis zu 30 m, je nach Einsatzort)
- Bei wenig Licht: Low-Light-Funktion (bis 0,01 Lux) & Rauschunterdrückung (DNR)
- Top Wind-&Wetter-Schutz (IP67), Blickwinkel (105° horizontal, 67° vertikal), Bildrate (max. 20 fps @ 5 MPx)
- Plug-&Play-Installation (wahlweise Decke/Wand) inkl. 1 x 30 m Video-Kombikabel und Netzteil
- Individuelle Einstellungen per kompatibler Rekorder von ABUS: z. B. Konfiguration Nachtsicht, rekorderabhängig auch Objekterkennung (Mensch/Fahrzeug) + Zugriff von unterwegs via ABUS Link Station-App

# ABUS 5 Megapixel Mini Tube FlexNiteView

## Analog-Kamera

Art.-Nr. TVCC35512

Seite 2 von 3

- Unterstützt die Formate TVI, AHD, CVI und FBAS/CVBS

### Technische Daten - ABUS 5 Megapixel Mini Tube FlexNiteView Analog-Kamera

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Abmessungen                | (LxBxH) 139x61x58 mm                                |
| Anwendungszweck            | Allgemeine Überwachung                              |
| Artikelgewicht             | 0.29 kg                                             |
| Artikelprogramm            | Performance                                         |
| Auflösung                  | 5 MP                                                |
| Auflösungsmodi             | TVI: 5 MPx @ 20 fps, 4 MPx @ 25 fps, 1080p @ 25 fps |
| Bildaufnehmer              | CMOS                                                |
| Bilddoptimierung           | BLC / HLC / DWDR                                    |
| Blende                     | F2.0                                                |
| Breite                     | 61 mm                                               |
| Brennweite                 | 2,8 mm                                              |
| Bruttogewicht              | 0.8 kg                                              |
| Einsatzgebiet              | universal                                           |
| Facettenfarbe              | sonstige                                            |
| Gehäusematerial            | Aluminium Druckguss                                 |
| Gerätebauform              | Tube                                                |
| Horizontaler Blickwinkel   | 105 °                                               |
| Höhe                       | 58 mm                                               |
| IR-LEDs                    | Ja                                                  |
| IR-Reichweite (bis zu)     | 30 m                                                |
| Leistungsaufnahme          | 3.3 W                                               |
| Max. Auflösung @ Bildrate  | TVI / AHD / CVI: 2960 x 1665 @ 20 fps, CVBS: PAL    |
| Max. Betriebstemperatur    | 60 °C                                               |
| Max. Luftfeuchtigkeit      | 90 %                                                |
| Mikrofon                   | Ja                                                  |
| Min. Betriebstemperatur    | -40 °C                                              |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0.01 lx                                             |
| Mindestbeleuchtung (IR)    | 0 lx                                                |
| Montageart                 | Wand/Decke                                          |
| Neu                        | Ja                                                  |
| Produktgruppe              | Video                                               |
| Schutzart IP               | IP67                                                |
| Spannungsversorgung DC     | 12 (+/-25 %) V                                      |
| Sprache OSD                | EN                                                  |
| Tag-/Nachtschaltung        | ICR/Farbe/S/W                                       |
| Tiefe                      | 139 mm                                              |

# ABUS 5 Megapixel Mini Tube FlexNiteView Analog-Kamera

Art.-Nr. TVCC35512

Seite 3 von 3

---

## Technische Daten - ABUS 5 Megapixel Mini Tube FlexNiteView Analog-Kamera

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Vertikaler Blickwinkel | 67 °    |
| Videoausgang           | 1 x BNC |
| WEEE-Gruppe            | 09      |
| Weißlicht LEDs         | 1 St.   |