

# ABUS Komplet-Set mit 2 analogen Mini-Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 1 von 5



Komplet-Set inkl. smarter Bildanalyse

Videoüberwachung nach Bedarf für Betrieb, Ladengeschäft oder Zuhause, inkl. intelligenter Bewegungserkennung (Personen/Fahrzeuge) und flexibler Nachtsicht in s/w oder Farbe.

Mit diesem All-in-One-Set sparen Sie Zeit und Geld. Für Sie entfällt der Aufwand, alles separat zu beschaffen, denn das Set enthält mit zwei Überwachungskameras, einem Hybrid-Videorekorder und allem Zubehör alle Teile zum Upgrade oder Aufbau einer professionellen Überwachungsanlage. Die Festplatte, die Verkabelung und eine Computermouse gibt es praktisch geschenkt dazu. Und es wird noch günstiger, weil Sie für die analogen Kameras keine separate Stromversorgung organisieren müssen - pro Kamera genügt ein Kombikabel zum Rekorder - schon fließen Daten und Strom.

Das Set lässt sich unabhängig vom Firmen- bzw. Heimnetzwerk betreiben, was eine große Ausfallsicherheit bietet. Falls Sie von unterwegs zugreifen wollen: Das Einbinden in Ihr Netzwerk benötigt nur wenige Schritte. Individuelle Einstellungen lassen sich dann ebenfalls aus der Ferne vornehmen. Clevere Modi helfen bei der schnellen, effizienten Suche von Aufnahmen und Szenen. Die starke Datenkompression sorgt für eine effiziente Speichernutzung. So lässt sich, bedarfsgerecht und je nach Konfiguration, wochen- oder monatelang aufnehmen - bspw. durch manuelles Auslösen oder Bewegungserkennung. Die Mini-Dome-Kameras eignen sich durch ihre Bauform ideal für die dezente Überwachung von der Decke aus. Gegenlicht-Situationen (draußen bei Sonnenschein, generell in Eingangsbereichen) meistern die Kameras souverän und sogar bei äußerst wenig Licht erhalten Sie noch ein scharfes Farbbild. Die Nachtsicht reicht bis zu 30 Meter.

Per ABUS Link Station-App erhalten Nutzer bei z. B. Bewegungsalarm eine Push-Nachricht. Die Pro-Version der App bietet den unbegrenzten mobilen Zugriff. Mit der Lite-Version gratis: bis zu 60 Minuten/Monat Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe).

## Technologien

- All-in-One-Set aus zwei analogen Überwachungskameras für den Innen-/Außenbereich, Hybrid-Videorekorder inkl. smarter Bildanalyse, 1-TB-Festplatte/HDD (bis zu 10 TB möglich), USB-Funkmaus inkl. Batterien, zwei 30-m-Kombikabel etc.
- Installation in wenigen Schritten; Inbetriebnahme direkt per Monitor oder per PC/Browser und kostenfreier ABUS IP-Installer-Software; Konfiguration mit etablierter Benutzeroberfläche (Bewegungserkennung Mensch/Fahrzeug,

# ABUS Komplett-Set mit 2 analogen Mini-Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 2 von 5

Zeitpläne etc.)

- Mini-Dome-Kameras mit Low-Light-Funktion (bis 0,01 Lux), Weißlicht- & IR-LEDs für Nachtsicht bis zu 30 Meter (je nach Einsatzort), Wind-&-Wetter-geeignet (Schutzart IP67), Full HD-Auflösung (2 Megapixel, 1080p) und 101-Grad-Blickwinkel
- Rekorder mit leisem Betrieb (ohne Lüfter); unterstützt die gleichzeitige Darstellung mehrerer Livestreams auf einem Monitor (Multi-View); schnelles Finden gesuchter Szenen durch übersichtliche Wiedergabe-Ansicht
- Alarm nach Bedarf per Warnton am Rekorder, Bildschirmanzeige (On-Screen-Display/OSD-Signal), E-Mail und/oder Push-Nachricht auf die App
- Einfacher mobiler Zugriff auf Livestream und Aufzeichnungen mit Smartphone/Tablet via ABUS Link Station-App
- Kostenfreie Central Monitoring Station-Software (ABUS CMS) zum praktischen Verwalten mehrerer Rekorder an einem zentralen PC; bis zu 256 Rekorder und 1.024 Kameras, bei Bedarf im Technologie-Mix (IP, Analog HD)
- Jederzeit erweiterbar auf insg. 4 Analog HD-Kameras und 2 IP-Kameras (bis zu 5 MP); bei Bedarf sind alle 6 Kanäle mit IP-Kameras nutzbar; ideal auch zum Nachrüsten/Ergänzen älterer Systeme (unterstützt TVI, AHD, CVI und FBAS/CVBS)

## Technische Daten - ABUS Komplett-Set mit 2 analogen Mini-Dome-Kameras + Rekorder

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Akkutyp                                  | CR1220      |
| Artikelgewicht                           | 3.81 kg     |
| Artikelprogramm                          | Performance |
| Auflösung                                | 5 MP        |
| Batterie - Menge                         | 1           |
| Kompatibel zu Secoris                    | Nein        |
| Kompatibel zu Secvest                    | Nein        |
| Kompatibel zu Smartvest                  | Nein        |
| Kompatibel zu wAppLoxx                   | Nein        |
| Neu                                      | Ja          |
| PSTI Konformität erforderlich            | Ja          |
| PSTI Konformität gegeben                 | Ja          |
| Produktgruppe                            | Video-Sets  |
| Produktsicherheitsupdates mindestens bis | 2027-06-30  |
| WEEE-Gruppe                              | 09          |

## Technische Daten - ABUS 2 Megapixel Mini Dome FlexNiteView Analog-Kamera

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Abmessungen     | (LxBxH) 80x85 mm       |
| Anwendungszweck | Allgemeine Überwachung |
| Artikelgewicht  | 0.31 kg                |
| Artikelprogramm | Performance            |
| Auflösung       | 2 MP                   |
| Auflösungsmodi  | 1920 x 1080 @ 25 fps   |

# ABUS Komplet-Set mit 2 analogen Mini-Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 3 von 5

## Technische Daten - ABUS 2 Megapixel Mini Dome FlexNiteView Analog-Kamera

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Bildaufnehmer              | CMOS                                             |
| Bildoptimierung            | BLC / HLC / DWDR                                 |
| Blende                     | F1.6                                             |
| Brennweite                 | 2,8 mm                                           |
| Bruttogewicht              | 0.82 kg                                          |
| Durchmesser                | 80 mm                                            |
| Einsatzgebiet              | universal                                        |
| Facettenfarbe              | sonstige                                         |
| Gehäusematerial            | Aluminium Druckguss                              |
| Gerätebauform              | Dome                                             |
| Horizontaler Blickwinkel   | 101 °                                            |
| Höhe                       | 85 mm                                            |
| IR-LEDs                    | Ja                                               |
| IR-Reichweite (bis zu)     | 30 m                                             |
| Leistungsaufnahme          | 3.3 W                                            |
| Max. Auflösung @ Bildrate  | TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25 fps, CVBS: PAL |
| Max. Betriebstemperatur    | 60 °C                                            |
| Max. Luftfeuchtigkeit      | 90 %                                             |
| Mikrofon                   | Ja                                               |
| Min. Betriebstemperatur    | -40 °C                                           |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0.01 lx                                          |
| Mindestbeleuchtung (IR)    | 0 lx                                             |
| Montageart                 | Wand/Decke                                       |
| Neu                        | Ja                                               |
| Produktgruppe              | Video                                            |
| Schutzart IP               | IP67                                             |
| Spannungsversorgung DC     | 12 (+/-25 %) V                                   |
| Sprache OSD                | EN                                               |
| Tag-/Nachtumschaltung      | ICR/Farbe/S/W                                    |
| Vertikaler Blickwinkel     | 56 °                                             |
| Videoausgang               | 1 x BNC                                          |
| WEEE-Gruppe                | 09                                               |
| Weißlicht LEDs             | 1 St.                                            |
| EAN                        | 4003318867125                                    |

# ABUS Komplet-Set mit 2 analogen Mini-Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 4 von 5

## Technische Daten - ABUS 6-Kanal-Analog/IP-Videorekorder

|                                           |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                               | (B x L x H) 315 x 240 x 48 mm                                                                                                |
| Alarmierung                               | Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email, App Push                                                                          |
| Artikelgewicht                            | 2.06 kg                                                                                                                      |
| Artikelprogramm                           | Performance                                                                                                                  |
| Audioausgang                              | 1x Cinch (Line, 1KΩ)                                                                                                         |
| Audioeingang                              | 1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)                                                                                                      |
| Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera  | 5 MPx @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps                                                                                             |
| Auflösung HDMI Ausgang                    | 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz                                                 |
| Auflösung VGA Ausgang                     | 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz                                                 |
| Aufnahmemodi                              | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, VCA                                                                            |
| Batterie - GRS-Typ                        | CR1220                                                                                                                       |
| Batterie - Menge                          | 1                                                                                                                            |
| Breite                                    | 315 mm                                                                                                                       |
| Bruttogewicht                             | 2.9 kg                                                                                                                       |
| Gehäuse                                   | 1U Chassis                                                                                                                   |
| Gehäusematerial                           | Metall, Kunststoff                                                                                                           |
| Höhe                                      | 48 mm                                                                                                                        |
| Kompatibel zu ABUS Link Station           | Ja                                                                                                                           |
| Kompatibel zu Secoris                     | Nein                                                                                                                         |
| Kompatibel zu Secvest                     | Nein                                                                                                                         |
| Kompatibel zu Smartvest                   | Nein                                                                                                                         |
| Kompatibel zu wAppLoxx                    | Nein                                                                                                                         |
| Leistung                                  | 18 W                                                                                                                         |
| Leistungsaufnahme exkl. Festplatte        | 8                                                                                                                            |
| Länge                                     | 240 mm                                                                                                                       |
| Max. Auflösung @ Bildrate                 | TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, FBAS: PAL/NTSC |
| Max. Betriebstemperatur                   | 55 °C                                                                                                                        |
| Max. Luftfeuchtigkeit                     | 90 %                                                                                                                         |
| Min. Betriebstemperatur                   | -10 °C                                                                                                                       |
| Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output) | 72 MBit/s (24 MBits/48 MBits)                                                                                                |
| Netzwerk-Protokolle                       | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server                                                     |
| Netzwerkanschluss                         | 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Schnittstelle                                                             |
| Neu                                       | Ja                                                                                                                           |
| PSTI Konformität erforderlich             | Ja                                                                                                                           |

# ABUS Komplet-Set mit 2 analogen Mini-Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 5 von 5

## Technische Daten - ABUS 6-Kanal-Analog/IP-Videorekorder

|                                          |                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PSTI Konformität gegeben                 | Ja                                                                                                                            |
| Produktgruppe                            | Video                                                                                                                         |
| Produktsicherheitsupdates mindestens bis | 2026-12-31                                                                                                                    |
| Software                                 | ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer                                                                          |
| Spannungsversorgung DC                   | 12 V                                                                                                                          |
| Speichermedium                           | 1x SATA Anschluss (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS                                                                                |
| Sprache OSD                              | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE                                                                                            |
| Synchrone Wiedergabe                     | 4                                                                                                                             |
| USB Anschluss                            | 2x USB 2.0                                                                                                                    |
| Unterstützte IP Kameras                  | ABUS IP Kameras bis 8 Mpx                                                                                                     |
| Unterstützte Browser                     | Chrome, Edge, IE11 (Plugin)                                                                                                   |
| Video Content Analyse (VCA)              | Über NVR: 4 Kanal (TVI) Bew.-erk. (Person/Fahrzeug) oder 2 Kanal VCA (Intr. Det., Tripwire mit Person/Fahrzeug), Gesichtsuche |
| Videoeingang                             | 4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)                                                                                                         |
| Videokanäle Gesamt                       | 6                                                                                                                             |
| Videokanäle HD-TVI                       | 4                                                                                                                             |
| Videokanäle IP                           | 6                                                                                                                             |
| Videokomprimierung                       | H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus                                                                                       |
| WEEE-Gruppe                              | 09                                                                                                                            |
| EAN                                      | 4003318612718                                                                                                                 |