

# 10.4" LED Monitor mit BNC Eingang

Art.-Nr. TVAC10002

Seite 1 von 2



## KOMPAKTER LED-MONITOR

Der vielseitige Monitor für unzählige Anwendungen in der Videoüberwachung und Industrie. Die kompakte Größe von 10.4 eignet sich ideal zur Nutzung bzw. Installation in Kassenbereichen oder an weiteren räumlich beengten Orten. Mit seinem analogem BNC-Ein- und Ausgang ist der Bildschirm auch als Spot-Monitor für die Live-Überwachung oder als Konfrontationsmonitor im Einzelhandel verwendbar.

Der Monitor hat eine Auflösung von 800 x 600 Pixel und stellt Bilder im 4:3 Format dar. Er liefert brillante Bilder mit hohen Kontrasten. Dank der LED-Hintergrundbeleuchtung werden Details und Farben besonders präzise und naturgetreu dargestellt. Für aussagekräftige Szenen etwa in der Live-Ansicht oder Wiedergabe.

Anschlussfreudig und flexibel einsetzbar: Mit seinen zahlreichen Anschlüssen (HDMI, VGA, BNC-Eingang, BNC-Ausgang, Audioeingang) ist der Monitor einfach und schnell mit verschiedenen Geräten und Systemen verbunden, z. B. Sicherheitskameras mit BNC-Ausgang, Überwachungsrekorder oder PC. Zudem ist der Monitor kompatibel zu handelsüblichen VESA-Halterungen und kann damit einfach an der Wand montiert werden. Dies spart Raum am Arbeitsplatz (Schreibtisch, Theke, Pforte) und dient der einfachen Anbringung des Geräts als Spot- oder Konfrontationsmonitor, z. B. im Verkaufsraum. Über den integrierten Lautsprecher liefert er eine gute Klangqualität und kann auch Tonaufnahmen von Kameras mit 2-WAY Kommunikation ausgeben.

## Technologien

- Kontrastreicher 10.4 LED Monitor (4:3 Format)
- Auflösung: 800 x 600 Pixel
- Anschlüsse: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC-Eingang, 1 x BNC-Ausgang, 1 x Audioeingang
- LED-Hintergrundbeleuchtung: Brillante Farbdarstellung und hoher Kontrast
- Integrierter Lautsprecher

# 10.4" LED Monitor mit BNC Eingang

Art.-Nr. TVAC10002

Seite 2 von 2

- Kompatibel mit VESA-Halterungen
- Kompakte Abmessungen: ideal z. Bsp. für Kassenbereiche

## Technische Daten - 10.4" LED Monitor mit BNC Eingang

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Abmessungen                            | (B x H x T) 268 x 222 x 29 mm                         |
| Anschlussart                           | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC in, 1 x BNC out, 1 x Audio |
| Anwendungszweck                        | Allgemeine Überwachung                                |
| Artikelgewicht                         | 1.55 kg                                               |
| Betrachtungswinkel horizontal/vertikal | 150°/110°                                             |
| Bildformat                             | 4:3                                                   |
| Bildschirmdiagonale                    | 10.4 in                                               |
| Breite                                 | 268 mm                                                |
| Displayoberfläche                      | Matt                                                  |
| Facettenfarbe                          | schwarz                                               |
| Farbstufen                             | 16.7                                                  |
| Frequenzbereich                        | 31,5 – 80KHz (H) / 56 – 75Hz (V) GHz                  |
| Gehäusematerial                        | Kunststoff                                            |
| Helligkeit                             | 300                                                   |
| Höhe                                   | 222 mm                                                |
| Kammfilter                             | 3D                                                    |
| Lautsprecher                           | Integriert 2 x 2.5W, Stereo                           |
| Leistungsaufnahme                      | 11.5 W                                                |
| Länge                                  | 29 mm                                                 |
| Max. Anzahl der Videoeingänge          | 3                                                     |
| Max. Betriebstemperatur                | 40 °C                                                 |
| Max. Luftfeuchtigkeit                  | 70 %                                                  |
| Min. Betriebstemperatur                | -10 °C                                                |
| Monitortyp                             | Standard TFT LCD                                      |
| Neu                                    | Ja                                                    |
| Produktgruppe                          | Zubehör                                               |
| Reaktionszeit                          | 8 ms                                                  |
| Signalerkennung                        | Automatisch                                           |
| Spannungsversorgung DC                 | 12 V                                                  |
| Stromaufnahme                          | 1,500 mA                                              |
| Tiefe                                  | 29 mm                                                 |
| Videosystem                            | PAL / NTSC                                            |
| WEEE-Gruppe                            | 09                                                    |