

# KKT512 für Feuerschutztüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

Seite 1 von 2



## ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ

Feuerschutztüren lassen sich mit diesem Schutzbeschlag effektiv sichern.

Unprofessionell gesicherte Türen stellen ein Risiko dar. Häufige Schwachstelle: Herausstehende Türzylinder. Diese lassen sich von Kriminellen meist recht einfach abbrechen oder -bohren. Schützen Sie deshalb Ihre Feuerschutztüren mit einem zuverlässigen Schutzblech. Dieses Feuerschutzblech besteht aus mehreren Stahlplatten und besitzt extra lange Nocken sowie vergütete Spezialschrauben. Es lässt sich an Feuerschutztüren mit einer Türstärke von 37 bis 47 Millimetern anbringen und schützt gegen Abbrechen, Abbohren und Abziehen des Türzylinders. Der Beschlag ist VdS-angemerkt und DIN-zertifiziert.

## Technologien

- VdS-angemerkt, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1, MPA-überwacht
- Mit kurzem Deckschild
- Stahlkern im Drücker
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben (3 x M6)
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Drücker Form

## Einsatz und Anwendung

- Für Feuerschutztüren

# KKT512 für Feuerschutztüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

Seite 2 von 2

- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm

## Varianten

- Farbe: F1 (aluminium)
- Alternativ als Drücker/Drücker-Garnitur erhältlich

## Technische Daten - KKT512 für Feuerschutztüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Beidseitig Drücker    | Nein                |
| Entfernungsmaß        | 72 mm               |
| Feuerschutzgarnituren | Ja                  |
| Färbung               | F1: Aluminium Natur |
| Gewicht               | 1004 g              |
| Türart                | Feuerschutztür      |
| VdS anerkannt         | Ja                  |
| Wechselgarnitur       | Ja                  |
| Ziehschutz            | Nein                |
| Zylinderüberstand     | 12 mm               |
| EAN                   | 4003318249174       |
| Sicherheitslevel      | 6                   |

## Technische Zeichnung

