



ERSETZT DEN GRIFF

Stabiles Fenster-Zusatzschloss für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs.

Ersetzen Sie Ihre Fenstergriffe durch dieses zuverlässige Zusatzschloss. So haben Einbrecher plötzlich schlechte Karten. Das VdS- und DIN-anerkannte Schloss mit verkrallendem Riegel leistet einen Druckwiderstand von über einer Tonne. Eine Totalverriegelung erfolgt über den Druckzylinder. Geöffnet wird das Schloss dann mit einem Schlüssel.

Technologien

- VdS- und DIN-anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallender Riegel
- Gehärteter Sperrbügel für Kippstellung
- Stabile Mauerverankerung des Schließkastens
- Zwei Schlüssel inklusive
- Dornmaß 30 mm

Einsatz und Anwendung

- Stabiles Fenster-Zusatzschloss für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur bei Totalverriegelung notwendig
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu

Varianten

- Schließungen: verschiedenschließend oder gleichschließend (AAL0006, AAL0054, AL0089, AL0125, AL0145)

Technische Daten - F0500N weiß

Fenstertyp	Einfaches Fenster, Balkontür / Terrassentür, Kellerfenster
Färbung	weiß
Gewicht	1642 g
Schließtyp	Schlüssel
VdS anerkannt	Ja
inkl. Alarm-Funktion	Nein
inkl. Sperrbügel	Ja
EAN	4003318713286
Sicherheitslevel	10

Technische Zeichnung

