

250 m videokombikabel RG59 + 2x0.75

Art.-Nr. KA9000

Seite 1 von 1



Brug video-kombikablet til at forbinde de enkelte komponenter med hinanden og sikre god dataoverførsel. De to integrerede ledninger til strømforsyningen (2 x 0,75 mm²) forsyner de tilsluttede enheder med strøm. Kabelmodstanden er 75 ohm. Video-kombi-kablet fås i længder på 50 m (KA9002), 100 m (KA9001) og 250 m (KA9000).

Teknologier

- Kombineret kabel til videobillede og strømforsyning
- Koaksialkabel med 75 ohm impedans
- Strømkabel 2 x 0,75 mm²

Tekniske oplysninger - 250 m videokombikabel RG59 + 2x0.75

Anvendelsesformål	inde afdeling
Artikelvægt	22 kg
Brandadfærd	Eca
Diameter tråde	0.75 mm
Husmateriale	PVC
Kabellængde	250 m
Kabeltype	Video kombi kabel
Maks. driftstemperatur	70 °C
Min. driftstemperatur	-10 °C
Produktgruppe	Tilbehør
Spændingsforsyning AC	24 V
Spændingsforsyning DC	12 V
Tråde	RG59 + 2x 0,75 mm ²
Udvendig diameter	9.1 mm