



CCTV strømforsyningsenheden omdanner 230 V AC-spænding til 13,8 V DC-spænding. Den er derfor ideel som central forsyningsstation for videoovervågningssystemer. Der er otte separate tilslutninger på enheden.

Strømforsyningsenheden fungerer både med 230 V netspænding og med et 12 V/7 Ah nødstrømsbatteri (BT2070). Opladningselektronikken til batteriet er integreret i CCTV strømforsyningsens robuste metalhus. Denne strømforsyning har lavt energiforbrug og høj effektivitet.

Strømforsyningen er designet til indendørs installation. En lågkontakt bruges til at overvåge enheden og beskytte den mod mulig manipulation. Forudstansede åbninger på siden af huset giver mulighed for individuelle åbninger til pæn kabelføring. LED-indikatoren holder dig konstant informeret om strømforsyningsens status. De otte udgange er individuelt sikret og beskyttet mod overbelastning og kortslutning. Varen fås i forskellige varianter (i henhold til udgangsstrøm (nominel strøm)).

Teknologier

- Reguleret udgangssignal på 13,8 V DC-spænding
- Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- Ekstra 1,0 A ladestrøm til nødbatteri (til grundlæggende opladning)
- LED-kontrolindikatorer for net og sikring
- Robust metalhus
- Forskellige varianter (i henhold til udgangsstrøm / nominel strøm) tilgængelige

Tekniske oplysninger - Strømforsyning CCTV 5A

Artikelvægt	3.3 kg
Bredde	338 mm
Husmateriale	Metal
Højde	281 mm
Længde	86 mm
Materialetype	Metalhus
Mål	(B x H x D) 338 x 281 x 86 mm
Nominel strøm	5,000 mA
Nødstrømsbatteri	Egnet batteri BT2070 (som ekstraudstyr)
Opladningselektronik	12 / 7
Produktgruppe	Tilbehør
Sabotageovervågning	Lågkontakt
Sikring udgange	8 x F5,0 A
Spændingsforsyning AC	230 V
Udgangsspænding DC	13,4-14,2 ved netdrift/10,0-12,3 ved batteridrift V
Videoudgang	8
WEEE-gruppe	09