

Færdiglavet BNC kabel, 3m

Art.-Nr. TVAC40020

Seite 1 von 1



For en optimal tilslutning af videokomponenter

Det præfabrikerede koaksialkabel etablerer forbindelsen mellem videokomponenter, f.eks. fra kameraet til optageren. Kablet har en modstand på 75 ohm og et BNC-stik i begge ender.

Præcis passende længde

Det præfabrikerede BNC-kabel fås i længder på 20 m (TVAC40050), 10 m (TVAC40040), 5 m (TVAC40030), 3 m (TVAC40020), 2 m (TVAC40010) og 1 m (TVAC40000).

Teknologier

- Til tilslutning af analoge kameraer til harddiskoptagere eller monitorer
- Høj signalafskærmning

Tekniske oplysninger - Færdiglavet BNC kabel, 3m

Anvendelsesformål	inde afdeling
Artikelvægt	0.098 kg
Diameter	5 mm
Dæmpning	0.32
Farve	sort
Husmateriale	PVC
Impedans	75 Ω
Isolationsmodstand	5,000 M Ω
Isolering	PE
Kabellængde	3 m
Maks. driftstemperatur	60 °C
Min. driftstemperatur	-10 °C
Produktgruppe	Tilbehør
Tilslutninger	BNC (han) - BNC (han)
Udvendig diameter	50 mm