

# Færdiglavet BNC kombikabel, 30m

Art.-Nr. TVAC40130

Seite 1 von 2



Spar tid under installationen!

Dette færdigsamlede video-kombi-kabel er yderst praktisk tilbehør til analoge videoovervågningskameraer. Det sørger samtidig for overførsel af videosignalet og strømforsyningen. Videosignalet og strømforsyningen er ikke kun samlet i ét kabel, men kablet er også formonteret og klar til tilslutning. På den måde sparer du tidskrævende afisolering, tilslutning og crimping. Det færdigsamlede video-kombi-kabel fås i længder på 10 m (TVAC40110), 20 m (TVAC40120) og 30 m (TVAC40130).

Bemærk: De færdigsamlede videokabler TVAC40110, TVAC40120 og TVAC40130 er kun kompatible med de analoge HD-kameraer HDCC31500 og HDCC41500.

## Teknologier

- Videosignal og strømforsyning kombineret i ét kabel
- Færdigsamlede BNC- og DC-forbindelser
- Passer til alle analoge kameraer med BNC-stik (hun) og spændingstilslutning (han)
- Fås i forskellige længder

## Tekniske oplysninger - Færdiglavet BNC kombikabel, 30m

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Anvendelsesformål      | inde afdeling     |
| Artikelvægt            | 0.893 kg          |
| Diameter               | 6 mm              |
| Dæmpning               | 0.53              |
| Farve                  | sort              |
| Husmateriale           | PVC               |
| Impedans               | 75 $\Omega$       |
| Isolering              | PE                |
| Kabellængde            | 30 m              |
| Kabeltype              | Video-kombi-kabel |
| Maks. driftstemperatur | 60 °C             |
| Min. driftstemperatur  | -10 °C            |

# Færdiglavet BNC kombikabel, 30m

Art.-Nr. TVAC40130

Seite 2 von 2

---

## Tekniske oplysninger - Færdiglavet BNC kombikabel, 30m

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe         | Tilbehør                       |
| Spændingsforsyning DC | 12 V                           |
| Tilslutningstype      | BNC (mandig) - BNC (kvindelig) |
| Udvendig diameter     | 6 mm                           |