

Video triplex kabel udendørs 250m

Art.-Nr. TVAC40320

Seite 1 von 2



Triplex-kabel til overførsel af video- og styringsdata samt strømforsyning

Bemærk, at dette kabel ikke er testet og certificeret i overensstemmelse med den gældende EU-byggevareforordning. Dette produkt er derfor ikke i overensstemmelse med CPR. Det betyder, at det ikke er beregnet til permanent installation og fastholdelse i strukturer.

Strukturer er huse eller andre bygninger, herunder tunneler, broer, underjordiske stationer osv. men ikke skibe, busser, tog osv.

Sørg for den ideelle forbindelse af dine PTZ-domekameraer eller autofocus-zoomkameraer med andre komponenter i dit videoovervågningssystem. Triplex-kablet giver en enorm praktisk fordel: Der kræves kun et enkelt kabel til overførsel af videobilledet og styringsdata (dome, zoom) samt til strømforsyningen. Ud over videokablet (RG59) er kablerne til styringsdata (2 x 0,22 mm²) og strømledningerne (2 x 0,75 mm²) allerede integreret. Triplex-kablet er velegnet til udendørs brug, kabelmodstanden er 75 Ohm. Video triplex-kablet fås i længder på 50 m (TVAC40300), 100 m (TVAC40310) og 250 m (TVAC40320).

Teknologier

- Overførsel af videobillede, strømforsyning og styringsdata
- Vejrbestandigt materiale
- UV-bestandigt kabel
- Integreret RG59 koaksialkabel, strømledning 2 x 0,75 mm², styreledning 2 x 0,22 mm²
- Længde: 250 m

Video triplex kabel udendørs 250m

Art.-Nr. TVAC40320

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Video triplex kabel udendørs 250m

Anvendelsesformål	ude afdeling
Artikelvægt	24.045 kg
Isolering	PVC
Kabellængde	250 m
Kabeltype	Video-kombi-kabel
Maks. driftstemperatur	60 °C
Min. driftstemperatur	-15 °C
Produktgruppe	Tilbehør
Spændingsforsyning AC	24 V
Tråde	RG59 + 2x 0,75 mm ² + 2x 0,22 mm ²
Udvendig diameter	102 mm