

Trådløs magnetkontakt FSL, hvid

Art.-Nr. FUMK50010W

Seite 1 von 3



Pålidelig alarm i tilfælde af indbrud

Den trådløse åbningsføler detekterer og melder ved hjælp af en magnetkontakt, hvis døre og vinduer åbnes af uvedkommende. I tilfælde af en hændelse informerer den trådløse alarmcentral, som derefter udløser den tilsvarende indstillede alarm.

Detektion og meddelelse

Produktet består af en detektor og en magnet. Disse anbringes parallelt mod hinanden på vinduets eller dørens bevægelige del eller på vindues- eller dørkarmen. Føleren udløses, så snart afstanden mellem de to kontaktsteder bliver større som følge af, at vinduet eller døren bliver åbnet. For at sikre, at et vindue stadig kan vippe, når magnetkontakten er lukket, kan den også installeres på den nederste vinduesramme.

Endnu mere beskyttelse med yderligere kabelforbundne alarmzoner

Den trådløse åbningsføler giver desuden mulighed for en ledningsføring med yderligere følere, som sikrer en effektiv udvidelse af indbrudsbeskyttelsen. På den måde kan føleren f.eks. forbindes med en passiv glasbrudsdetektor, der kan placeres på vinduesruden og detekterer, hvis vinduet bliver smadret. Den trådløse åbningsføler til det trådløse Secvest-alarmanlæg kan fås i farverne hvid og brun.

Teknologier

- Detekterer pålideligt, at vinduer og døre åbnes
- Tilslutningsmulighed for yderligere kabelforbundne detektorer
- Kan anvendes som trådløst modul
- Sabotageovervågning

Trådløs magnetkontakt FSL, hvid

Art.-Nr. FUMK50010W

Seite 2 von 3

Tekniske oplysninger - Trådløs magnetkontakt FSL, hvid

Artikelvægt	0.076 kg
Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteritype	3 V CR2 Li/Mn O2
Bredde	33 mm
Bredde på sensoren	33 mm
Certificeringer	VdS, INCERT
Detektionsmåde	Magnetfeltmåling
Effektforbrug	0.09 W
Farve	hvid
Farvemuligheder	wit, bruin
Husmateriale	ABS
Højde	89 mm
Kompatibel med	Secvest, Terxon, BUM060040
Længde	29 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Mekanisk beskyttelse	Nej
Miljøklasse	I
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Vinduer, døre
Mål	(BxHxD) 33x89x29 mm
Produktgruppe	Følere
Sabotageovervågning	Ja
Sensortype	Reed-kontakt
Sikkerhedsgrad	2
Sikringstype	Indbrudssikring
Spændingsforsyning DC	3 V
Spændingsovervågning	Ja
Statusvisning	Ja
Strømforbrug	30 mA
Teknik	Elektronik
Tilslutninger	Skrueterminal (FSL)
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868.6625 MHz
Trådløst forbundet	Ja

Trådløs magnetkontakt FSL, hvid

Art.-Nr. FUMK50010W

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Trådløs magnetkontakt FSL, hvid

WEEE-gruppe	09
-------------	----