

Secvest Trådløs Vinduesgrebsikring FO 400 E – AL0125 (brun)

Art.-Nr. FUFT50051B

Seite 1 von 3



Tekniske oplysninger - Secvest Trådløs Vinduesgrebsikring FO 400 E – AL0125 (brun)

Artikelvægt	1.682 kg
Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteritype	2 x 1,5 V AA alkaline batterier, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline
Bredde	71 mm
Bruttovægt	1.82 kg
Certificeringer	VdS
Detektionsmåde	Magnetfeltnmåling
Farve	brun
Husmateriale	ABS
Højde	210 mm
Kompatibel med	Secvest, BUM060040
Længde	103 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Mekanisk beskyttelse	Ja
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Vinduer

Secvest Trådløs Vinduesgrebsikring FO 400 E – AL0125 (brun)

Art.-Nr. FUFT50051B

Seite 2 von 3

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløs Vinduesgrebsikring FO 400 E – AL0125 (brun)

Mål	(BxHxD) 71x210x103 mm
Produktgruppe	Følere
Sabotageovervågning	Ja
Sensortype	Reed-kontakt, magnetfeltsensorsystem
Sikringstype	Indbrudssikring
Spændingsforsyning DC	3 V
Spændingsovervågning	Ja
Teknik	Mekatronik
Tilslutninger	Klemmeterminal
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868.662 MHz
VdS-godkendelsesnr.	M 100304
VdS-klasse	andere

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløst Eftermonteringsset til FO 400

Artikelvægt	0.99 kg
Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteritype	2 x 1,5 V AA alkaline batterier, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline
Bredde	120 mm
Bruttovægt	0.153 kg
Detektionsmåde	Magnetfeltmåling
Farve	andere
Husmateriale	ABS
Højde	70 mm
Kompatibel med	Secvest, BUM060040
Længde	215 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Mekanisk beskyttelse	Nej
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Vinduer
Mål	(BxHxD) 120x70x215 mm
Produktgruppe	Følere

Secvest Trådløs Vinduesgrebsikring F0 400 E – AL0125 (brun)

Art.-Nr. FUFT50051B

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløst Eftermonteringssæt til F0 400

Sabotageovervågning	Ja
Sensortype	Reed-kontakt, magnetfeltsensorsystem
Sikringstype	Indbrudssikring
Spændingsforsyning DC	3 V
Spændingsovervågning	Ja
Teknik	Mekatronik
Tilslutninger	Klemmeterminal
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868.662 MHz
VdS-godkendelsesnr.	M 100304
WEEE-gruppe	09
EAN	4043158064520