

Fiskeøje indv. 3 MPx, IR, 1.27 mm

Art.-Nr. TVIP83900

Seite 1 von 3



360°- eller 180°-panorama-overvågning

Det kompakte 3 megapixel hemisfæriske indendørs IP-domekamera tilbyder et ubrudt synsfelt på 360° og åbner dermed for nye anvendelsesmuligheder. Det er den ideelle kameraløsning til et bredt spektrum af omgivelser. Ideelt til indendørs brug

Kameraet kan bruges til at overvåge aktiviteter, følge personbevægelser og optimere administrationen af bygningen. De indbyggede IR'er har en rækkevidde på ca. 5 meter og sørger for et entydigt videobillede, også om natten. Installationen forenkles ved hjælp af Power over Ethernet (PoE).

Via audio-ind- og udgange kan der tilsluttes en højttaler og en mikrofon, og via alarmind- og udgangene kan der aktiveres eksterne alarmmeldere, f.eks. en sirene eller en lampe, der reagerer i tilfælde af en detektion.

Fleksible visninger - enkel betjening

Der findes 5 muligheder for at vise billeder: et 360°-billede, et panoramabillede, et dobbelt-panoramabillede, en 360°-visning med tre frit konfigurerbare positioner såvel som et panoramabillede med tre frit konfigurerbare positioner.

Kameraet er nemt at betjene via dets weboverflade. Digital pan, tilt og zoom er helt enkelt at styre - kameraets ture kan konfigureres frit.

Henvisning:

En installationsboks (TVAC31280) og en installationsboks med loftbeslag (TVAC31290) fås som ekstra tilbehør.

Teknologier

- 360°/180° panoramavisning med op til 3 MPx opløsning
- Diskret design
- Digital, trinløs drejning, hældning og zoom uden mekanisk kamerabevægelse
- Frit konfigurerbare patruljer (Pan/Tilt)
- Op til 25 fps realtid video

Fiskeøje indv. 3 MPx, IR, 1.27 mm

Art.-Nr. TVIP83900

Seite 2 von 3

- Med alarm input og output og audio input og output

Tekniske oplysninger - Fiskeøje indv. 3 MPx, IR, 1.27 mm

Alarmering	Ja
Alarmindgang (NO/NC)	1
Alarmudgang	1
Antal IR LED lys	3
Anvendelsesformål	Arealovervågning (PTZ)
Artikelvægt	0.657 kg
Audio	Ja
Beskyttelsesklasse IP	24
Billedelementer (effektivt)	2048(H) x 1536(V) Pixel
Billedoptimering	WDR, 3D DNR, BLC
Billedsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	2,8
Bredde	164 mm
Brændvidde	1,27 mm
Dag-/natskift	Elektromekanisk drejeligt IR-spærrefilter (ICR), farve/s-h
Digital zoom	ePTZ
Dybde	44 mm
Effektforbrug	11 W
Elektronisk lukker	1/25 s - 1/100000 s
Enhedens konstruktion	Hemisfærisk
Farve	RAL9003
Frame rate	25
Horisontal synsvinkel	180 / 360 °
Hvidbalance	AWB
Højde	44 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	15 m
Kameratype	Hemispheric
Kompatibel med	NVR, Hybrid DVR, iDVR Plus (HD)
Kompatibel med ABUS Link Station	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej

Fiskeøje indv. 3 MPx, IR, 1.27 mm

Art.-Nr. TVIP83900

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Fiskeøje indv. 3 MPx, IR, 1.27 mm

Kryptering	HTTPS
Lagermedium	microSD (128 GB)
Længde	153 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	85 %
Maks. opløsning @ frame rate	2048 x 1536 @ 25 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	10 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.28 lx
Modlyskompensation	BLC
Mål	164 x 153 x 44 mm
Netværksbåndbredde video	64 kBit/s - 16 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF
Netværkstilslutning	RJ45
Netværkstilslutning LAN	RJ45
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, PL
Objektiv	Fix
Opløsning	3MPx
Opløsnings tilstand	Mode 1: 2048x1536 @ 25 fps (Fisheye) OR 4 x 800x600 @ 25 fps (ePTZ) / Mode 2: 1536x1536 @ 20 fps (Fisheye) AND 1600x1200 @ 20 fps (Dual-Panorama) AND 3 x 800x600 @ 20 fps (ePTZ)
Pan-/tiltområde	360°/80° (ePTZ)
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Produktgruppe	Kamera
Registrering af bevægelse	Ja
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU
Spændingsforsyning DC	12 (+/-10 %) V
Strømforbrug	950 mA
Styring	ePTZ
Støjundertrykkelse	3D DNR
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x alarmindgang, 1 x alarmudgang, 1 x audioindgang, 1 x audioudgang
Understøttede browsere	IE10, IE11, Chrome
Videokomprimering	H.264, MJPEG
Videosystem	IP