

USB Joystick til ABUS CMS

Art.-Nr. TVAC26010

Seite 1 von 2



Styr nemt dine PTZ-kameraer i din ABUS CMS-software fra pc'en!

USB-keyboardet gør det muligt at styre op til 64 PTZ-kameraer, der vises samtidigt i ABUS CMS. Det 3-aksede joystick bruges til præcis og hurtig styring af synsvinkel og zoom i kameraets livevisning. Programmerbare knapper og hurtigtaster giver mulighed for at åbne preset-positioner og ture, udløsning af øjeblikkelige optagelser, snapshots og meget andet.

Præcis reaktion på lang afstand

Med keyboardet er der mulighed for en hurtig reaktion på hændelser via fjernadgang fra pc'en; som f.eks. fokusering på en sektor i overvågningsområdet eller visuel forfølgelse af en mistænkelig person.

Ideel til drift af kontrolcentral og filialovervågning

Keyboardet sluttes til en pc, der bruges som alarmcentral. Via ABUS CMS er der adgang til kameraer på op til 256 integrerede optagere på stedet - og alle tilsluttede kameraer kan styres med ABUS CMS-keyboardet.

Enkel installation, bred kompatibilitet

Keyboardet sluttes til pc'en via USB-kabel og er klar til brug med det samme via Plug&Play. Spændingsforsyningen sker direkte via USB-kabel fra pc'en. Alle optagere, der er integreret i ABUS CMS (DVR/NVR), samt kontrollerbare kameraer kan styres.

Teknologier

- Enkel PTZ-styring af kameraer via ABUS CMS-software
- Joystick med 3 akser (horisontal/vertikal/roterende)
- 15 frit programmerbare knapper til positioner/patruljer og andre funktioner
- 2 hurtigknapper på kontrolhåndtaget til snapshots og øjeblikkelige optagelser
- Spændingsforsyning og dataoverførsel ved hjælp af USB
- Plug & play-installation takket være USB-interface

USB Joystick til ABUS CMS

Art.-Nr. TVAC26010

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - USB Joystick til ABUS CMS

Artikelvægt	0.588 kg
Berøringspanel	Nej
Bredde	167 mm
Bruttovægt	0.65 kg
Dybde	116 mm
Effektforbrug	5 W
Enheder, der kan tilsluttes	ABUS CMS
Farve	andere
Højde	116 mm
LED-visning	4-cifret segmentvisning, status-LED
Længde	177 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Min. driftstemperatur	-10 °C
Monteringstype	andere
Mål	167 x 177 x 116 mm
Produktgruppe	Tilbehør
Sprog, vejledning	DE, EN
Tilslutningstype	USB 2.0
VdS-klasse	zonder
WEEE-gruppe	09