

Tube udv. 2MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC62550

Seite 1 von 3



OVERVÅGNING FOR VIRKSOMHEDER: KLARE BILLEDER, FLEKSIBEL TEKNIK, LET AT INSTALLERE

ABUS Analog HD: klare billeder via koaksialkabel

Analog HD Tube 2 MPx kameraet er ideelt til overvågning (CCTV) af store arealer indendørs og udendørs. Dens billedoptager i høj kvalitet leverer knivskarpe, jævne og detaljerede billeder. Den kraftfulde True WDR-funktion sikrer ensartet belysning af overvågningsområdet (forgrund og baggrund) i situationer med høj kontrast (f.eks. modlys).

24/7 overvågning indendørs og udendørs

Den automatiske dag-/natomsiftning i den moderne IR-LED-teknik sikrer god billedbelysning under skiftende lysforhold. Beskyttelsesklassen IP67 gør Analog HD Tube robust over for vind og vejr.

Nem installation: Motoriseret zoom, bred vifte af beslag

Kameraet fokuseres med fjernadgang via optager og objektiv med motoriseret zoom af kun én person. Det store udvalg af beslag giver fleksibilitet til ethvert installationssted.

Analog HD-teknologi: ideel til billig eftermontering

Brug af eksisterende kabler giver mulighed for hurtig og nem eftermontering (retrofit). Du skal bare bytte kameraer og optagere, så er det "gamle" overvågningssystem blevet topmoderne teknik. Koaksialkabler eller 2-trådsledninger, der allerede er lagt, kan fortsat bruges. Understøttede videostandarder: HD-TVI, HD-CVI, AHD og CBVS/FBAS.

Bemærk: Den effektive IR-rækkevidde afhænger af, hvor kameraet bruges eller er monteret.

Teknologier

- 2 MPx opløsning: 1920 x 1080 @ 30 fps
- True WDR udligner effektivt kontraster mellem lys og mørke
- Nem installation og fokusering via fjernadgang med objektivet med motoriseret zoom (2,7-13,5 mm)
- Kraftig IR-LED-teknik for forbedret belysning op til 40 meter om natten
- Vejrbeskyttet (IP67) til udendørs brug
- 4-i-1 videoudgang (omskiftelig TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Perfekt til eftermontering: Mulighed for overførsel via traditionel og eksisterende CCTV-infrastruktur som f.eks.

Tube udv. 2MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC62550

Seite 2 von 3

koaksialkabel eller 2-trådede

- ledninger på op til 500 m uden tab af kvalitet
- Alsidigt sortiment af holdere til nem og økonomisk installation

Tekniske oplysninger - Tube udv. 2MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR

Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.79 kg
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	1920 x 1080 Pixel
Billedintegration	2x - 16x
Billedoptimering	WDR, BLC, ATW, DNR
Billedsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	1.2
Bredde	92 mm
Brændvidde	2.8 – 12 mm
Dag-/natskift	Elektromekanisk IR-spærrefilter
Digital zoom	Ja
Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	9 W
Elektronisk lukker	1/50 – 1/500000 s
Enhedens konstruktion	Tube
Farve	hvid
Forstærkerregulering	AGC, 4 aftrappet
Funktioner	Bevægelsesgenkendelse, Tripwire Detection og Intrusion Detection via DVR
Horisontal synsvinkel	32.1 – 103.0 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW, manuelt
Højde	89 mm
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	40 m
Kameratype	Tube
Kameraudgange	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS)
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Længde	270 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	1080p @ 25 billeder/s (50Hz)/1080p @ 30 billeder/s (60Hz)

Tube udv. 2MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC62550

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Tube udv. 2MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR

Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-40 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.1 lx
Minimumsbelysning (s-h)	0.01 lx
Modlyskompensation	True WDR
Mål	(LxBxH) 270x92x89 mm
Objektiv	Motor-Zoom, Autofocus
Objektivfatning	14 mm
Objektivstyring	AI
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	1920 x 1080
Optisk zoom	4.2 x
Privatzoner	8
Produktgruppe	Kamera
Spændingsforsyning AC	24 V +/-25 % V
Spændingsforsyning DC	12 V +/-25 % V
Strømforbrug	750 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknik	Elektronik
Tilslutninger	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS), 1 x DC/AC (2-bens)
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI
WEEE-gruppe	09