

Secvest Touch trådløst alarmanlæg

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 1 von 4



MULTITALENTET: ROBUST BESKYTTELSE I ET STILFULDT DESIGN

Beskyttelse mod indbrud, brand, vand og nødsituationer, unik aktiv indbrudsbeskyttelse og meget mere: Uanset om det er til hjemmet, kontoret eller virksomheden - i Secvest Touch alarmcentralens førsteklasses design.

Gennemprøvet og alsidig sikkerhed

Med et bredt udvalg af trådløse komponenter (48 pr. system), mekatroniske detektorer og trådløse detektorer (ekstraudstyr). Betjening, som f.eks. aktivering og deaktivering, er meget praktisk på den elegante touch-overflade. Den kapacitive brugergrænseflade lyser permanent eller ved berøring - og er altid let at læse takket være lysstyrkesensoren. En særlig rengøringsfunktion bruges til at rengøre coveret på en sikker måde. Døren kan også betjenes med trådløs dør cylindere, kodeindtastning, chipnøgle eller fjernbetjening. For maksimal sikkerhed og komfort for op til 50 brugere.

Det afgørende skridt fremad

Den gratis Secvest app (smartphone, tablet) gør betjening og statusforespørgsler meget nemme. Elektroniske trådløse dør cylindere kan udløses og låses direkte. Livebilleder og optagelser fra op til 6 IP-kameraer er synlige i appen, selv når du er på farten.

Aktiv indbrudsbeskyttelse er dobbelt sikker

Mekatroniske detektorer monteret på vinduer og døre registrerer det første indbrudsforsøg - før gerningsmanden kommer ind i huset. Robust mekanik smart integreret.

Tilstedeværelsessimulering og bygningsautomatisering: Trådløse stikkontakter og udgange bruges til at styre lys, skodder, hi-fi osv.

Teknologier

Secvest Touch trådløst alarmanlæg

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 2 von 4

- Anerkendt allround-sikkerhed i nyt, elegant design
- Praktisk betjening via app (Android/iOS), webbrowser, på centralen og med mange frit valgbare betjeningsmuligheder som fjernbetjening, chipnøgle eller kodeindtastning
- Aktiv beskyttelse mod indbrud takket være kombinationen med trådløse ekstra mekatroniske sikringer af vinduer/døre
- Op til 48 individuelt identificerbare trådløse følere, 4 trådforbundne følere, 8 betjeningsenheder, 50 fjernbetjeninger
- Kan kobles til en kontrolcentral via kontrolcentralprotokollen, integreret opkaldsmodul
- VdS-Home-certificeret samt EN 50131-1 klasse 2

Tekniske oplysninger - Secvest Touch trådløst alarmanlæg

Adgangsbeskyttelse	Ja
Aktiv beskyttelse mod indbrud	Med mekatroniske komponenter (permanent overvågning)
Antal betjeningsenheder	8
Antal brugere	50
Antal fjernbetjeninger	50
Antal hændelser	600
Antal ledningsførte zoner	2 x CC eller 4 x FSL
Antal sabotage-detektionsgrupper	52
Antal trådløse zoner	48
Antal virtuelle IP-zoner	6
Artikelvægt	1.24 kg
Batteritype	7,4V 2500mAh 18,5Wh (FUBT50000)
Betjening	Lokal: Med Secvest key, trådløs fjernbetjening, trådløs ekstralås til dør, proximity-chipnøgle, trådløs nøglekontakt og trådløs betjeningsenhed/ Fjern: Med webserver, mobil applikation, telefon
Bredde	205 mm
Certificeringer	in Certification phase (EN)
Delområder/overvågningsområder	4
Display	Display
Duplex-antenneteknologi	Ja
Dybde	46 mm
EN	Graad 2
Eksternt interface	Ja
Farve	hvid, hvid
Fjernservice	Ja

Secvest Touch trådløst alarmanlæg

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - Secvest Touch trådløst alarmanlæg

Husmateriale	ABS
Hændelseshukommelse	Ja
Højde	285 mm
Integreret sirene	Ja
Kan udvides (hybrid)	Nej
Kan udvides (trådløs)	Ja
Kommunikation/alarmering	Kontrol center, tale, sms, e-mail, Push Notification
Kontaktudgange	4
Længde	46 mm
Maks. antal betjeningsenheder	8
Maks. antal detektionsgrupper	52
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. driftstid på nødstrøm	24 h
Maks. rækkevidde modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	100 m
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Mekanisk beskyttelse	Nej
Menustyring	Talestyret
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Omgivelsesbetingelser, som er tilpasset til optimal trådløs ydelse
Mål	(BxHxD) 205x285x46 mm
Netværksprotokoller	HTTPS
Netværkstilslutning	Ethernet
Nødstrømsforsyning	Ja
OSD-sprog	DE, EN, FR, NL, DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU DK, IT
Produktgruppe	Centrale
Programmering 1	Med webserver eller direkte til central
Protokoller	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA (analog og IP); vedligeholdelse: Scancom, Scanfast, Tunstall
Radioalarmens båndbredde	Smalbånd

Secvest Touch trådløst alarmanlæg

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - Secvest Touch trådløst alarmanlæg

Sabotageovervågning	Ja
Sikkerhedsgrad	2
Softwareversion	3.01.31
Sprog, vejledning	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Spændingsforsyning AC	230 V
Spændingsforsyning DC	13,8 V
Spændingsovervågning	Ja
Standard	EN50131-1 Grad 2
Strømforsyning	integreret eller ekstern
Tilslutninger	230 V AC / 13,8 V DC tilslutningsterminal, a/b tilslutningsterminal, sirenetilslutning, 2-4 trådførte zoner, 2 udgange
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868.6625 MHz
Trådløst forbundet	Ja
Udgange	32 trådløs, 4 trådført
VdS-klasse	andere
Video-verificering	Ja, i forbindelse med bl. a. TVIP41550, IPCB42500, IPCB42501, IPCB62500, IPCB72500, IPCB72501
WEEE-gruppe	09