

# Trådløst tastatur m/prox. læser

Art.-Nr. FUBE50001

Seite 1 von 3



## Enkel betjening med kode eller proximity-nøgle

Den trådløse Secvest-betjeningsenhed er valgfrit tilbehør til Secvest. Du kan betjene dit anlæg fra enhver trådløs betjeningsenhed med PIN-kode. Det kan endda aktiveres og deaktiveres ved hjælp af en proximity-nøgle.

## Fleksibel brug i indgangsområder

Op til 8 betjeningsenheder kan integreres i alarmsystemet. Disse ekstra komponenter, der er placeret i forskellige dele af din bygning, sørger for ekstra komfort. Secvest kan aktiveres eller deaktiveres direkte på den trådløse betjeningsenhed uden at skulle tilbage til alarmcentralen hver gang.

Ud over delaktivering eller aktivering af enkelte sektioner kan du også omskifte en udgang, f.eks. garageporten, efter behov.

## Sikker trådløs kommunikation

Sammen med det trådløse Secvest-alarmanlæg og Secvest Touch er dette produkt beskyttet mod såkaldte replay-angreb ved hjælp af en sikker trådløs kommunikationsmetode. Denne procedure til beskyttelse mod manipulation fra tredjeparter overgår kravene i sikkerhedsstandarden "DIN EN 50131-1 Grade 2.

## Teknologier

- Til aktivering/deaktivering af centralen
- Integreret Proximity-læser til chipnøgler
- Kobling af udgange mulig
- Spændingsforsyning via batteri og/eller ekstern strømforsyning
- LED'er til visning af den aktuelle systemstatus
- VdS-Home-certificeret
- Brug en sikker trådløs kommunikation til Secvest og Secvest Touch

# Trådløst tastatur m/prox. læser

Art.-Nr. FUBE50001

Seite 2 von 3

## Tekniske oplysninger - Trådløst tastatur m/prox. læser

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Antal rum / grupper                    | 4                       |
| Artikelvægt                            | 0.176 kg                |
| Batteri - maks. batterilevetid         | 1 År                    |
| Batteritype                            | 3 x AA (1,5 V Alkaline) |
| Berøringspanel                         | Nej                     |
| Beskyttelsesklasse IP                  | 54                      |
| Bredde                                 | 120 mm                  |
| Certificeringer                        | EN,                     |
| Dybde                                  | 30 mm                   |
| EN                                     | Grade 2                 |
| Farve                                  | hvid                    |
| Husmateriale                           | ABS                     |
| Højde                                  | 120 mm                  |
| Lydtryk                                | 103.7                   |
| Længde                                 | 30 mm                   |
| Maks. driftstemperatur                 | 55 °C                   |
| Maks. luftfugtighed                    | 94 %                    |
| Maks. rækkevidde modtage (bygning)     | 30 m                    |
| Maks. rækkevidde modtage (frit område) | 100 m                   |
| Maks. rækkevidde sende (bygning)       | 30 m                    |
| Maks. rækkevidde sende (frit område)   | 100 m                   |
| Mekanisk beskyttelse                   | Nej                     |
| Miljøklasse                            | II                      |
| Min. driftstemperatur                  | -10 °C                  |
| Modulation                             | FM                      |
| Monteringssted                         | Indendørs rum           |
| Mål                                    | (BxHxD) 120x120x30 mm   |
| Produktgruppe                          | Betjening               |
| Sabotageovervågning                    | Ja                      |
| Sikkerhedsgrad                         | 2                       |
| Softwareversion                        | 2.9                     |
| Sprog, vejledning                      | DE; EN; FR; NL; DK; IT  |
| Spændingsforsyning AC                  | 9-12 V                  |
| Spændingsforsyning DC                  | 9-15 V                  |
| Spændingsovervågning                   | Ja                      |

# Trådløst tastatur m/prox. læser

Art.-Nr. FUBE50001

Seite 3 von 3

## Tekniske oplysninger - Trådløst tastatur m/prox. læser

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Statusvisning    | Ja           |
| Strømforbrug     | 100 mA       |
| Teknik           | Elektronik   |
| Trådløs effekt   | 10 mW        |
| Trådløs frekvens | 868.6625 MHz |
| VdS-klasse       | andere       |
| WEEE-gruppe      | 09           |