

Mini tube udv. 2MPx, IR, 3.6 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC42501

Seite 1 von 3



Dette udendørs kamera leverer højopløsende billeder i HD 720p og forbindes helt enkelt via et normalt, analogt video-kombi-kabel (billed og strøm) med optager eller monitor.

Pålidelig dataoverførsel med høj opløsning

Analoge HD-kameraer giver det bedste fra to verdener: For det første en sikker, fejlfri overførsel, der kan bruges uden kendskab til IP, via et analogt video-kombi-kabel; for det andet en HD-opløsning med 1280 x 720 pixel ved 25 billeder/s, som ellers kun kendes fra megapixel-kameraer inden for IP-teknikken. Og det hele til et attraktivt forhold mellem pris og ydelse.

Vejrbeskyttet overvågning døgnet rundt

Kameraet er indbygget i et robust hus med beskyttelsesklasse IP66 og er dermed ideelt egnet til anvendelse i det ubeskyttede udendørsområde. Med 24 integrerede IR LED'er og automatisk dag-/natskift sikres der en pålidelig overvågning dag og nat. Den integrerede støjundertrykkelse sørger desuden for, at kameraet også leverer skarpe billeder ved svagt lys.

Ukompliceret ibrugtagning

Takket være det medfølgende kombi-kabel og Plug-and-Play-installationen kan kameraet med det samme monteres på loft eller væg, tilsluttes og tages i drift. Eksisterende BNC-kabler kan også bruges til at tilslutte kameraet.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

Teknologier

- Høj, detaljeret opløsning på grund af 1280 x 720 pixels ved 25 billeder pr. sekund
- Robust, vejrbeskyttet kamerahus (IP66)
- Med 24 IR-LED'er til natsigt, op til 10 m rækkevidde
- Støjundertrykkelse (DNR) til klare billeder, også ved lav belysning

Mini tube udv. 2MPx, IR, 3.6 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC42501

Seite 2 von 3

- Automatisk dag-/natskift
- Mulighed for loft- og vægmontering
- Inkl. 1 x 30 meter video-kombi-kabel (videosignal + spændingsfors.)
- Plug-and-Play-installation og tilslutning via BNC-bøsning også til eksisterende analoge kabler
- Kabellængder på op til 250 m
- Alsidigt sortiment af holdere til nem og økonomisk installation

Tekniske oplysninger - Mini tube udv. 2MPx, IR, 3.6 mm, WDR

Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.385 kg
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (total)	1920 x 1080
Billedintegration	2x - 16x
Billedoptimering	WDR, BLC, ATW, DNR
Billedsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	2.0
Bredde	61 mm
Brændvidde	3.6 mm
Dag-/natskift	Elektromekanisk IR-spærrefilter
Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	4 W
Elektronisk lukker	1/50 – 1/500000 s
Enhedens konstruktion	Tube
Farve	hvid
Forstærkerregulering	AGC, 4 aftrappet
Funktioner	Bevægelsesgenkendelse, Tripwire Detection og Intrusion Detection via DVR
Horisontal synsvinkel	82.6 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW, manuelt
Højde	58 mm
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	20 m
Kameratype	Mini Tube
Kameraudgange	1 x BNC (HD-TVI)
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Længde	163 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C

Mini tube udv. 2MPx, IR, 3.6 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC42501

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Mini tube udv. 2MPx, IR, 3.6 mm, WDR

Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	1080p @ 25 billeder/s (50Hz)/1080p @ 30 billeder/s (60Hz)
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-40 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.1 lx
Minimumsbelysning (s-h)	0.01 lx
Modlyskompensation	True WDR
Mål	(LxBxH) 163x61x58 mm
Objektiv	Fix
Objektivfatning	M12
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	1920 x 1080
Privatzoner	8
Produktgruppe	Kamera
Spændingsforsyning DC	12 V +/-25 % V
Strømforbrug	300 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknik	Elektronik
Tilslutninger	1 x BNC (HD-TVI), 1 x DC (5.5/2.1 mm)
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI
WEEE-gruppe	09