



Perfekt overblik over husdør og indgangsområde om natten

ABUS Smart Security World lyskameraet bruges til effektiv overvågning af indgangsområder via app. Takket være full HD 1080p-opløsning, infrarød-natsigtfunktion og vidvinkel på 120° leverer det en glimrende billedkvalitet og dækker et stort område. LED-projektøren med hvidt lys forbedrer udsynet om natten og bruges til at afskrække. Kameraet er egnet til udendørs brug (kapslingsklasse IP55).

All-in-one: Kamera, PIR-bevægelsesføler og udendørslys

Lyskameraet er en trofast vægter, der beskytter dit indgangsområde eller din have pålideligt. Det er et overvågningskamera med bevægelsessensor, LED-projektør og samtalefunktion. Hvis PIR-sensoren udløses, tændes lyset, og der startes en videooptagelse. Uafhængigt af dette bruges udstyret også som rent udendørslys, der tænder og slukker via en bevægelsessensor - og det kan erstatte udendørs væglamper.

Videoovervågning og samtale via app

Betjening af og adgang til app-kameraet foregår udelukkende via appen - helt uden pc, webbrowser eller ekstra software. På den måde kan du se livebilleder og gemte optagelser, ligesom du kan føre samtaler og foretage indstillinger. Netværket bliver nærmest ikke belastet takket være den komprimerede dataoverførsel.

Smart Security World Ready

ABUS Smart Security World lyskameraet er en del af Smart Security World og dermed fuldt integreret i Smartvest-systemet og appen - til maksimal komfort ved betjeningen og den intuitive trin for trin-installation.

Bemærkning vedr. natsigtfunktionen

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet.

Teknologier

Wi-Fi kamera med lys

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 2 von 4

- Lyskamera, der er ideelt til indgangsområdet til overvågning og oplysning med samtalefunktion
- Full HD 1080p-opløsning med høj vidvinkel (120°) og infrarød natsigtfunktion til glimrende billedkvalitet
- High-performance LED med op til 950 lumen (lysstyrken kan indstilles individuelt)
- Integreret mikrofon og højttaler til samtale via app
- Eksisterende kabeltilslutninger til udskiftning af en udendørslampe
- Professionel bevægelsesgenkendelse til udendørsbrug (PIR-sensor)
- Robust, vejrbeskyttet kamerahus (IP55)
- Direkte meddelelse via e-mail og push-service samt automatisk optagelse med bevægelsesgenkendelse
- Guidet trin-for-trin-installation via app (iOS, Android)
- Optagelse på SD-kort med op til 128 GB (tilbehør)

Tekniske oplysninger - Wi-Fi kamera med lys

Alarmering	Push notification/ E-Mail
Artikelvægt	1.035 kg
Audio-bitrate	16 Kbit/s
Basishændelse	PIR / Software + Motion Mask
Beskyttelsesklasse IP	55
Billedsensor	1/2,7" CMOS
Bredde	70 mm
Bruttovægt	1.185 kg
Brændvidde	4 mm
Dag-/natskift	Auto
Dybde	135 mm
Effektforbrug	17 W
Farve	sort
Farvetemperatur	3000 K
For-/efter alarm hukommelse	2 Sec
Frekvensområde	2,400 –2,485 GHz
Følsomhed	-90 dBm
Horisontal synsvinkel	120 °
Husmateriale	Aluminium
Hvidbalance	AWB
Hvidlys-LED'er	1 stk.
Højde	180.7 mm
Højttaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	8 m
Kan styres med app	Ja

Wi-Fi kamera med lys

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - Wi-Fi kamera med lys

Kanalbredde	20 MHz
Kompatibel med	Smartvest / SmartFriendsBox
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibilitet	Smartvest-radiosystem
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Lagerkapacitet	128
Lagermedium	Micro-SD (128GB)
Lodret synsvinkel	62 °
Lysstyrke hvidlys-LED	950 lm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	Full HD (1080p) @ 20fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-20 °C
Min. luftfugtighed	20
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	1 lx
Mål	(B x L x H) 70 x 135 x 180,7 mm
Netværksprotokoller	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netværkstilslutning	Netværksterminalblok (10/100 Mbit/s)
Netværkstilslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Opløsnings tilstand	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Optagelsesfunktioner	Manuel / bevægelsesgenkendelse / PIR
Optisk bølglængde	850
PIR-rækkevidde	5 m
Pan-/tiltområde	Manuel justering: lodret 0/-35°, vandret -15/+15°
Produkt program	Comfort
Radio functions	2-way audio, Night vision, Zoom
Samtidig netværksadgang	3
Sendeeffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spændingsforsyning AC	90 - 260V V
Strømforsyning	Strømforsyning
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 50 m
Trådløst forbundet	Ja
Video-bitrate	0,256 - 1,5

Wi-Fi kamera med lys



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - Wi-Fi kamera med lys

Videokomprimering	H.264
WEEE-gruppe	09