

Fiskeøje udv. 12 MPx, IR, 2.00 mm, WDR

Art.-Nr. IPCS24500

Seite 1 von 4



360°- eller 180°-panorama-overvågning

Det kompakte og vejrbestandige 12 megapixel hemisfæriske udendørs IP-domekamera tilbyder et ubrudt synsfelt på 360° og åbner dermed for nye anvendelsesmuligheder. Det er den ideelle kameraløsning til et bredt spektrum af omgivelser, såvel indendørs som udendørs. Kameraet, der monteres i loftet, gør det muligt at overvåge et helt rum.

Fleksibelt anvendelsessted

Kameraet, der er velegnet til udendørs brug (temperaturområde -25° til +60°), kan bruges til at overvåge aktiviteter oppefra. Heatmap-funktionen giver mulighed for at analysere personstrømme i f.eks. detailforretninger. De indbyggede IR'er har en rækkevidde på ca. 15 meter og sørger for et entydigt videobillede, også om natten. Installationen forenkles ved hjælp af Power over Ethernet (PoE). Højtaleren og den indbyggede mikrofon muliggør derudover en two-way-audio-kommunikation via kameraets webinterface ved hjælp af en tilsluttet mikrofon på computeren.

Fleksible visninger - enkel betjening

Der findes flere muligheder for at vise billeder. Blandt andet et 360°-billede, et panoramabillede, et dobbelt-panoramabillede, en 360°-visning med tre frit konfigurerbare positioner såvel som et panoramabillede med tre frit konfigurerbare positioner. Kameraet er nemt at betjene via dets weboverflade. Digital pan, tilt og zoom er helt enkelt at styre - kameraets ture kan konfigureres frit.

Dewarping sker allerede i kameraet og ikke først på pc'en, således at billeddataene allerede reduceres drastisk inden overførsel og lagring og dermed aflaster netværket.

For at kunne bruge alle 4 streams i fuldt omfang skal der stilles 4 frie kanaler i en NVR eller en software til rådighed.

Teknologier

Fiskeøje udv. 12 MPx, IR, 2.00 mm, WDR

Art.-Nr. IPCS24500

Seite 2 von 4

- 360°-/180°-panoramavisninger med op til 12 MPx opløsning
- Opløsning: maks. 4.000 x 3.072 @ 20 fps
- 4 livebillede-modi til forskellige overvågningsscenarier
- DWDR
- Robust design og høje kapslingsklasser IK10 & IP66
- Ved lidt lys og ved mørke: IR-rækkevidde op til 15 m
- Heatmap
- Digital, trinløs panorering, hældning og zoom uden mekanisk kamerabevægelse
- Frit konfigurerbare ture (pan/tilt)

Tekniske oplysninger - Fiskeøje udv. 12 MPx, IR, 2.00 mm, WDR

Alarmering	Ja
Alarmindgang (NO/NC)	1
Alarmudgang	1
Andre funktioner	Heat Map
Antal IR LED lys	3
Anvendelsesformål	Arealovervågning (PTZ)
Artikelvægt	0.734 kg
Audio	Ja
Beskyttelsesklasse IK	10
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedelementer (effektivt)	4000(H) x 3072(V) Pixel
Billedoptimering	3D DNR, WDR, BLC
Billedsensor	1/1.7" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	2,4
Bredde	164 mm
Brændvidde	2 mm
Dag-/natskift	Elektromekanisk drejeligt IR-spærrefilter (ICR), farve/s-h
Digital zoom	Ja, ePTZ
Dybde	44 mm
Dynamikområde (WDR)	70
Elektronisk lukker	1/3 s - 1/100000 s
Enhedens konstruktion	Hemispheric
Farve	RAL9003
Frame rate	25
Funktioner	Heat Map
Horisontal synsvinkel	180/360 °
Husmateriale	Metal

Fiskeøje udv. 12 MPx, IR, 2.00 mm, WDR

Art.-Nr. IPCS24500

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - Fiskeøje udv. 12 MPx, IR, 2.00 mm, WDR

Hvidbalance	AWB
Højde	44 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	15 m
Kameratype	Hemisfærisk udendørs
Kompatibel med	NVR
Kompatibel med ABUS Link Station	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Kryptering	HTTPS
Lagermedium	microSD (128 GB)
Længde	164 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	85 %
Maks. opløsning @ frame rate	4000 x 3072 @ 20 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.04 lx
Modlyskompensation	WDR
Mål	164 x 164 x 44 mm
Netværksbåndbredde video	256 kBit/s - 16 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF, ABUS Server
Netværkstilslutning	RJ45
Netværkstilslutning LAN	RJ45
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK
Objektiv	Fix
Opløsning	12MPx
Opløsnings tilstand	Fisheye (max. 4000x3072 @ 20 fps) or Panorama (max. 3072x2304 @ 15 fps) or 4xPTZ (1600x1200 @ 15 fps) or Fisheye+3xPTZ (max. 2560x2560 @ 10 fps / 1600x1200 @ 10 fps)
Pan-/tiltområde	360°/80° (ePTZ)
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Produkt program	Professional

Fiskeøje udv. 12 MPx, IR, 2.00 mm, WDR

Art.-Nr. IPCS24500

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - Fiskeøje udv. 12 MPx, IR, 2.00 mm, WDR

Produktgruppe	Kamera
Registrering af bevægelse	1
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, PL, IT
Spændingsforsyning DC	12 (+/-10 %) V
Strømforbrug	950 mA
Styring	ePTZ
Støjundertrykkelse	3D DNR
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x alarmindgang, 1 x alarmudgang, 1 x audioindgang, 1 x audioudgang
Understøttede browsere	IE10, IE11
Videokomprimering	H.264, MJPEG
Videosystem	IP
WEEE-gruppe	09