

Dome 2 MPx, 1080p, 2.8 mm

Art.-Nr. IPCB72515A

Seite 1 von 4



IP-domen er takket være sit kompakte design et diskret overvågningskamera til uden- og indendørs anvendelse. Domen har et fast objektiv med en 2,8 mm brændvidde.

Diskret full HD 24/7 udendørs overvågning

IP-domen leverer videostreams i 2 MPx opløsning med op til 25 billeder/s. Det vejrfaste IP67-hus med en modstandsdygtighed over for stød på IK10 beskytter optimalt mod sabotage og hærværk. Derved kan det anvendes udendørs, og integrerede IR-LED'er muliggør anvendelse om dagen og natten. Der er altid nem adgang til kameraet via app.

Bedste oversigt

IP-domen giver overblik over et område på 108°. Kombinationen af vidvinkel og 2 MPx giver et stort overblik over brede rum og områder. Derudover er bevægelsesgenkendelse og WDR-modlyskompensation integreret.

Optagelse og kompatibilitet

Optagelsen sker valgfrit med en ABUS-optager, tredjeparts videomanagement software eller lokalt på et microSD-kort. Endvidere er kameraet kompatibelt med ABUS alarmcentral Secvest og ABUS adgangskontrolsystemet wAppLoxx.

Komfortabel idrifttagning

IP-domen monteres på loftet eller efter valg på muren med et beslag. Vi anbefaler vores ABUS installationsboks (TVAC31300) og vægbeslaget (TVAC31320). For en enkel og hurtig idrifttagning på netværket kan den gratis software ABUS IP Installer benyttes. Den finder nemt og hurtigt kameraet på netværket og understøtter idrifttagningen.

Dome 2 MPx, 1080p, 2.8 mm

Art.-Nr. IPCB72515A

Seite 2 von 4

Bemærk: Der medfølger ikke nogen strømforsyning, da denne kan skaffes via PoE.

Teknologier

- 2 MPx (full HD 1080p)-opløsning: 1920 x 1080 @ 30 fps
- 2,8 mm fast objektiv
- Ultra low-light funktion til god billedkvalitet også ved svagt lys
- 120 dB WDR-funktion til udligning af billedkontraster
- Vejrbestandigt hus (IP67)
- IR-LED'er (op til 30 m rækkevidde)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-slot til intern datalagring
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Tekniske oplysninger - Dome 2 MPx, 1080p, 2.8 mm

Alarmering	E-mail, NAS, FTP
Andre funktioner	Automatisk sikkerhedskopiering, Secvest-opkobling
Antal IR LED lys	10
Antal brugere	32
Antal streams	3
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.69 kg
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	1920(H) x 1080(V) Pixel
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display
Billedsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.6
Bredde	143 mm
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/H
Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	7 W
Elektronisk lukker	1/3 - 1/100000 s
Enhedens konstruktion	Dome
Farve	RAL9003
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Funktioner	Scene Change Detection

Dome 2 MPx, 1080p, 2.8 mm

Art.-Nr. IPCB72515A

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - Dome 2 MPx, 1080p, 2.8 mm

Horisontal synsvinkel	108 °
Hvidbalance	AWB, manuelt
Højde	100 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kameratype	Dome
Kompatibel med	NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Kryptering	HTTPS
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	59 °
Længde	143 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1920 x 1080 @ 30 fps
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.005 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Mål	(LxBxH) 143x143x100 mm
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 16 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link
Netværkstilslutning	RJ45
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK
Objektiv	Fix
Objektivfatning	M12
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps
PoE-standarder	IEEE 802.3af

Dome 2 MPx, 1080p, 2.8 mm

Art.-Nr. IPCB72515A

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - Dome 2 MPx, 1080p, 2.8 mm

Privatzoner	4
Produkt program	Professional
Produktgruppe	Kamera
Registrering af bevægelse	8 zoner
Samtidig netværksadgang	6
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK
Spændingsforsyning DC	12 (+/-10 %) V
Strømforbrug	550 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC
Understøttede browsere	IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	IP
WEEE-gruppe	09